

Kablys žiediniams stropams POWERTEX SHR G10

Produkto informacija



Kablys [POWERTEX](#) SHR tekstiliniams stropams yra yra Powertex (G10) 10 klasės grandinių stropų komponentų dalis. Stropo kablys yra specialiai sukurtas derinti su žiediniai stropais, bet gali būti naudojamas ir su kitais tekstiliniams stropais. Viršutinių jungiamųjų dalių matmenys yra kruopščiai suprojektuoti, kad žiediniam stropui būtų suteikta kuo geresnė atrama. Kablių spalvos parenkamos taip, kad atitiktų tos pačios keliamosios galios žiedinių ar tekstilinių stropų spalvas, kad būtų lengviau naudotojams. Be to, kabliukas sukurtas taip, kad būtų idealiai sukibęs, turi tvirtą apsauginį liežuvėlį.

Galima įsigyti keliamosios galios WLL 1t, 2t, 3t ir 5t.

Powerdex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscencine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiavertiniai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandinius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimo aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandinė ... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be įtakos WLL

Padengimas: Dažyta milteliniais dažais

Standartas: AS 3776


Standartas: EN 1677-2 (+25% WLL)

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Kablys žiediniams stropams POWERTEX SHR G10

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	L' mm	M mm	N mm	Svoris kg
402300101470	SHR-1T-10	1	87	28	40	78	11	32	31	21	124	87	75,7	17	0,7
402300201470	SHR-2T-10	2	103	35	44,5	91	12,5	40	39	27	148	103	90	21	1,3
402300301470	SHR-3T-10	3	115	45	54	113	15,5	40	47	33	175	115	110	26	2,3
402300501470	SHR-5T-10	5	147	56	76,5	133	21	50	60	40,5	223	147	139	32	4,6