Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Privirinamas kablys 8kl

Produkto informacija

Privirinamas kablys, skirtas privirinti prie ekskavatorių kaušo, darbo mašinoms ir transporto priemonėms.

... *Read more*



Medžiaga: Plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Padengimas: Dažytas, geltonas
Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1
Klasė: 8

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Privirinamas kablys 8kl

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Svoris kg
4205KAKO02	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8
4205KAKO03	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2
4205KAKO05	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5
4205KAKO08	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3
4205KAKO10	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2
4205KAKO15	16	14	241	54	45	184	67	61	7,9

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved