

Elektrinė grandininė talė KITO EQ

Produkto informacija



Bendra informacija: KITO EQ elektrinis grandininė talė mažas ir galingas grandininis keltuvas su vežimėliu, aliuminiu korpusu, ventiliatoriumi aušinamu varikliu ir plastikiniu grandinės maišu.

Didelio našumo funkcija: 130 % greitis esant mažesniai nei 30 % WLL

Standartinė įranga:

- Dažnio keitiklis
- 380 - 460 V/3 fazė
- Apsauga nuo perkrovos per dažnio keitiklį
- Valandų skaitiklis
- Viršutinis - apatinis ribinis atjungimas
- Variklio stabdys su traukiamu rotoriumi
- Nikeliuota kėlimo grandinė, 8 klasė (DAT) pagal standartą EN 818-7
- Plastikinis grandinės konteineris, krepšys
- Ergonomiškas mygtukinis valdymas
- Valdymo įtampa 24 V DC
- Aliuminio lietas korpusas mažas, lengvas, tvirtas
- Didelis atsparumas FEM 3m / ISO M6 įvertinimas iki 500 kg

Papildomai:

- Rankinis stumbdomas vežimėlis
- Elektrinis sijos vežimėlis (valdomas keitikliu - dvigubas greitis)
- Viršutinis kablys

... [Read more](#)

Elektrinė grandininė talė KITO EQ

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo greitis m/min	Perėjimas/ų	Modelis	Class FEM	Traversing motor Output kW	Traversing motor Rating% ED	Lifting speed m/min. High (light load) 0-30 % WLL	Lifting speed m/min. High 30-100 % WLL	Head room mm	Entire length mm	Kėlimo grandinė mm	Svoris kg
540101251760086	EQ001IS	0,125	6	22	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	5,6x15,7	30
540101251760084	EQ001IS	0,125	3	22	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	5,6x15,7	32
540100031640086	EQ003IS	0,25	6	13	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	5,6x15,7	30
540100031640084	EQ003IS	0,25	3	13	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	5,6x15,7	31
540100051500086	EQ005IS	0,5	6	9,9	1	EQ	3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	5,6x15,7	32
540100051500084	EQ005IS	0,5	3	9,9	1	EQ	3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	5,6x15,7	32
540100101500086	EQ010IS	1	6	9,2	1	EQ	2m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	7,1x19,9	42
540100101500084	EQ010IS	1	3	9,2	1	EQ	3m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	7,1x19,9	42