



Ąsinė kėlimo veržlė DIN 582

Produkto informacija

Bandymo apkrova: 2 x saugi darbinė apkrova.

Standartas: DIN 582.

Medžiaga: Plienas C15 ar tolygus

Žymėjimas: Atitinka standartą, Saugi darbinė apkrova, CE.



Padengimas: Cinkuotas iki M24, didesnio dydžio - necinkuoti.

Standartas: DIN 582

Atsargos koeficientas: 6:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	d1 mm	d2 mm	d3, mm	d4, mm	h mm	k mm	Svoris kg/100pc	Pristatymo laikas
421100010070	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	5	5
421100020070	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	9	5
421100030070	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	16	5
421100070070	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	24	5
421100120070	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	36	17
421100180070	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	72	17
421100320070	3,2	M30	M30	65	108	60	109	24	132	17
421100460070	4,6	M36	M36	75	126	70	128	28	208	5
421100630070	6,3	M42	M42	85	144	80	147	32	311	17

Techninė informacija



	RDA (tonų)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

Techninis eskizas

