

Kritimo sulaikymo blokas (su plieno lynu) – POWERTEX FBC

Produkto informacija



Tvirti FBC serijos kritimo sulaikymo blokai sukurti taip, kad užtikrintų maksimalią apsaugą ir saugumą sudėtingiausioje aplinkoje. Jame sumontuotas aukščiausios kokybės plieno lynas, užtikrinantis puikią apsaugą krentant per kraštą. Tvirtas juodo plastiko korpusas ir integruotas amortizatorius garantuoja ilgaamžiškumą ir patikimumą.

Inregruotas kritimo indikatorius ir amortizatorius kuris yra sujungtas su kabliu, šis blokas siūlo pažangias saugos funkcijas, atitinkančias EN 360 standartą.

Blokas turi būti pritvirtintas prie tvirtinimo taško, o pasukamas kablys - prie saugos diržų. Jis patikrintas dėl vertikalios kritimo ir nuo kritimo per kraštą. Galima įsigyti su 6, 9, 12 arba 18 metrų ilgio plieno lynu.

Bloko viršuje rasite pasukamą kilpos formos tvirtinimo tašką, o blokas tiekiamas su pasukamu užrakto karabinu, pritvirtintu prie šios pasukamos kilpos. Dvigubo veikimo aliuminio kablys su besisukančia aša yra prijungtas prie lyno apačioje. Galiausiai, blokas yra aprūpintas RFID.

Korpusas: juodas ABS plastikas

Amortizatorius: integruotas į korpusą

Karabinai: twist lock karabinas, sidabro spalvos, sujungtas su kilpa

Lynas: cinkuotas plieno lynas

Kritimo indikatorius: sujungtas su sukamu kabliu

Apatinis kablys: dvigubo užrakto kablys, sidabro spalvos

... [Read more](#)

Savybės: integruotas amortizatorius, kritimo indikatorius, RFID

Medžiaga: juodas ABS plastikas, plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +50°C

Standartas: EN 360

Kritimo sulaikymo blokas (su plieno lynu) – POWERTEX FBC

Techninė informacija

Produkto kodas	Ilgis m	Maks. žmogaus svoris kg	Kablio žiotys mm	Svoris kg
822100600770	6	136	26	2,7
822100900770	9	136	26	3,4
822101200770	12	136	26	5,1
822101800770	18	136	26	6,3