



Gembinis kilnojamas kranas, pasukamas 270°: PFTMOB

Produkto informacija

Tinkamas naudoti viduje arba lauke, PMT sija yra pastatyta ant I sijos profilio. Dėl lengvo svorio jis labai lankstus sukantis 270°. Šio strėlinio kranas konstrukcija tinka pasirinktinai montuoti keltuvo variklio kryptį.

Šis strėlinis kranas montuojamas ant pateikto kilnojamojo betono bloko. Perkėlimas gali būti atliekamas važiuojančiu kranu (transportavimo ratukais) arba šakiniu krautuvu.

Galimas visas priedų asortimentas.

Galimybės

- Gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- Sukimosi lėtėjimo įtaisas.
- Sukimosi sustojimai, skirti privirinti prie kranas, arba reguliuojami.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas
- Naudojimas lauke.
- Karštas cinkavimas (susisiekite su mumis).
- Elektrinis arba rankinis keltuvas.

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Kel. galia kg	Pristatymo laikas d.d.
6025PFTMOB00152000	0,15	2	150	20
6025PFTMOB60252000	0,25	2	250	20
6025PFTMOB00502000	0,5	2	500	20