

Gembinis kilnojamas kranas, pasukamas 270°: PFT

Produkto informacija



Tinkamas naudoti viduje arba lauke, PFT sija yra pastatyta ant I sijos profilio. Dėl lengvo svorio jis labai lankstus sukantis 180°. Šio gembinio kranas konstrukcija tinka pasirinktinai montuoti keltuvo variklio kryptį.

Galimas visas priedų asortimentas.

Tvirtinimas prie grindų atliekamas cheminiais inkarais arba inkariniais strypais su pamatu.

Papildomai

- Montavimo instrukcija + inkaro strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Kėlimo gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- Sukimosi lėtėjimo įtaisas (pritaikomas be suvirinimo ar mechaninio įsikišimo).
- Karštas cinkavimas (klausti).
- Sukimosi stabdžiai, skirti privirinti prie mazgo, arba reguliuojami.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Elektrinis arba rankinis keltuvas.
- Naudojimas lauke.

... [Read more](#)

Gembinis kilnojamas kranas, pasukamas 270°: PFT

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Kel. galia kg
6025PFT00152000	0,15	2	150
6025PFT00252000	0,25	2	250
6025PFT00502000	0,5	2	500
6025PFT01002000	1	2	1 000
6025PFT01602000	1,6	2	1 600
6025PFT02002000	2	2	2 000