



Gembinis kilnojamas kranas, pasukamas 270°: PFT

Produkto informacija

Tinkamas naudoti viduje arba lauke, PFT sija yra pastatyta ant I sijos profilio. Dėl lengvo svorio jis labai lankstus sukantis 180°. Šio gembinio kranas konstrukcija tinka pasirinktinai montuoti keltuvo variklio kryptį.

Galimas visas priedų asortimentas.

Tvirtinimas prie grindų atliekamas cheminiais inkarais arba inkariniais strypais su pamatu.

Papildomai

- Montavimo instrukcija + inkaro strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Kėlimo gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- Sukimosi lėtėjimo įtaisas (pritaikomas be suvirinimo ar mechaninio įsikišimo).
- Karštas cinkavimas (klausti).
- Sukimosi stabdžiai, skirti privirinti prie mazgo, arba reguliuojami.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Elektrinis arba rankinis keltuvas.
- Naudojimas lauke.

| Produkto kodas | RDA t | Ilgis m | Kel. galia kg | Pristatymo laikas d.d. |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 6025PFT00152000 | 0,15 | 2 | 150 | 20 |
| 6025PFT00252000 | 0,25 | 2 | 250 | 20 |
| 6025PFT00502000 | 0,5 | 2 | 500 | 20 |
| 6025PFT01002000 | 1 | 2 | 1 000 | 20 |
| 6025PFT01602000 | 1,6 | 2 | 1 600 | 20 |
| 6025PFT02002000 | 2 | 2 | 2 000 | 20 |