

Gembinis kranas, 270°: PFI

Produkto informacija



Maksimalus kėlimo aukštis yra šio gembinio kranas PFI privalumas. Jo I sijos profilis leidžia rinktis galimybę montuoti keltuvas su elektriniu arba rankiniu valdymu.

Grindų tvirtinimas atliekamas cheminiais inkarais arba inkariniais strypais su pamatu.

Galimas didelis priedų pasirinkimas.

Galimybės

- Montavimo šablonas + inkaro strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- Sukimosi lėtėjimo įtaisas (pritaikomas be suvirinimo ar mechaninio įsikišimo).
- Karštas cinkavimas (teirautis).
- Sukimosi stabdžiai, skirti privirinti prie mazgo, arba reguliuojami.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Naudojimas lauke.
- Elektrinis arba rankinis keltuvas.

... [Read more](#)

Gembinis kranas, 270°: PFI

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Kel. galia kg
6025PFI00152000	0,15	2	150
6025PFI00252000	0,25	2	250
6025PFI00502000	0,5	2	500
6025PFI01002000	1	2	1 000
6025PFI01602000	1,6	2	1 600
6025PFI02002000	2	2	2 000