

Tvirtinamas gembinis kranas 360°: PRT

Produkto informacija



Tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauke, PRT sija yra pastatyta ant I sijos profilio, skirto intensyviam naudojimui. Visas sukimasis yra 360 ° gali būti sukamas variklio pagalba (pasirinktinai). Galimas elektrinis variklio vežimėlis.

Grindų tvirtinimas atliekamas cheminiais ankariais arba inkariniais strypais į pamatą.

Šis modelis turi platų mechaninių ir elektrinių telferių pasirinkimą.

Galimybės

- Montavimo šablonas + inkaravimo strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Motorizacija ant pagrindinio volo (naudoti viduje).
- Viršuje montuojama motorizacija (naudoti lauke).
- Gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- 4 žiedų elektros laidų kolektorius, skirtas neribotam sukimuisi.
- Karštas cinkavimas (teirautis).
- Sukimosi stabdžiai, privirinami ant kolonos.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Naudojimas lauke.
- Elektrinis arba rankinis telferis.

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Kel. galia kg	Pristatymo laikas d.d.
6025PRT00152000	0,15	2	150	20
6025PRT00252000	0,25	2	250	20
6025PRT00502000	0,5	2	500	20
6025PRT01002000	1	2	1 000	20
6025PRT01602000	1,6	2	1 600	20
6025PRT02002000	2	2	2 000	20
6025PRT02502000	2,5	2	2 500	20
6025PRT03202000	3,2	2	3 200	20
6025PRT04002000	4	2	4 000	20
6025PRT05002000	5	2	5 000	20
6025PRT06302000	6,3	2	6 300	20
6025PRT08002000	8	2	8 000	20
6025PRT10002000	10	2	10 000	20