

## Tvirtinamas gembinis kranas 360°: PRT

### Produkto informacija



Tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauke, PRT sija yra pastatyta ant I sijos profilio, skirto intensyviam naudojimui. Visas sukimasis yra 360 ° gali būti sukamas variklio pagalba (pasirinktinai). Galimas elektrinis variklio vežimėlis.

Grindų tvirtinimas atliekamas cheminiais ankariais arba inkariniais strypais į pamatą.

Šis modelis turi platų mechaninių ir elektrinių telferių pasirinkimą.

### Galimybės

- Montavimo šablonas + inkaravimo strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Motorizacija ant pagrindinio volo (naudoti viduje).
- Viršuje montuojama motorizacija (naudoti lauke).
- Gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- 4 žiedų elektros laidų kolektorius, skirtas neribotam sukimuisi.
- Karštas cinkavimas (teirautis).
- Sukimosi stabdžiai, privirinami ant kolonos.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Naudojimas lauke.
- Elektrinis arba rankinis telferis.

... [Read more](#)

## Tvirtinamas gembinis kranas 360°: PRT

### Techninė informacija

| Produkto kodas  | RDA<br>t | Ilgis<br>m | Kel. galia<br>kg |
|-----------------|----------|------------|------------------|
| 6025PRT00152000 | 0,15     | 2          | 150              |
| 6025PRT00252000 | 0,25     | 2          | 250              |
| 6025PRT00502000 | 0,5      | 2          | 500              |
| 6025PRT01002000 | 1        | 2          | 1 000            |
| 6025PRT01602000 | 1,6      | 2          | 1 600            |
| 6025PRT02002000 | 2        | 2          | 2 000            |
| 6025PRT02502000 | 2,5      | 2          | 2 500            |
| 6025PRT03202000 | 3,2      | 2          | 3 200            |
| 6025PRT04002000 | 4        | 2          | 4 000            |
| 6025PRT05002000 | 5        | 2          | 5 000            |
| 6025PRT06302000 | 6,3      | 2          | 6 300            |
| 6025PRT08002000 | 8        | 2          | 8 000            |
| 6025PRT10002000 | 10       | 2          | 10 000           |