Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aliumininė grandininė talė POWERTEX PACB-S1

Produkto informacija



Itin mažos ir lengvos POWERTEX rankinės aliumininės grandininės talės. Jų svoris maždaug dvigubai mažesnis nei panašios standartinės grandininės talės. Talė gali būti naudojama tiek kėlimui, tiek traukimui.

Savybės:

- Saugi - prieš išvežant iš gamyklos, kiekviena talė yra dinamiškai patikrinta su svoriu 1,5 x RDA;
- Kompaktiška, lengva konstrukcija su aliuminio korpusas;
- Patvari konstrukcija su milteliniu būdu dažyta danga ir padengtomis rėmo dalimis;
- Grandininėje talėje nėra chromo 6;
- Sandarūs guoliai padidina efektyvumą ir aptarnavimo intervalus;
- Krumpliaračio rato paviršius apdorotas nuo nusidėvėjimo ir korozijos;
- Saugu ir gerai apsaugotas automatinis apkrovos stabdis;
- Įrengtos dvigubos stabdžių stregtės;
- Tiksliai kalibruota Europoje pagaminta kėlimo grandinė sklandžiam darbui;
- Pasukami kabliai iš abiejų galų palengvina krovinio padėties nustatymą;
- Kabliai suprojektuoti atsilenkti esant perkrovai, o ne lūžti;
- Kabliai su tvirtais plieniniais liežuvėliais;
- Kabliai turi Deformacijos Tikrinimo Taškus, suformuotus kablių šonuose, kad būtų galima nustatyti perkrovą;
- RFID (lustas) įrengtas, kad būtų lengva aptarnauti ir patikrinti;
- QR kodas, skirtas prieigai prie daugiakalbių vartotojų instrukcijų darbo vietoje;
- Prie kiekvienos talės pridedamas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija;
- 14 kalbų vartotojo vadovas pridedamas prie kiekvienos talės;

... *Read more*

Medžiaga: patvari aliuminio / plieno konstrukcija
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, modelis, WLL, grandinės tipas, serijos numeris, vartotojo vadovas / QR kodas
Temperatūros diapazonas: nuo -10 ° C iki + 50 ° C
Padengimas: baltos spalvos miltelinių būdu padengtas korpusas, šoninių plokščių komplektas ir kabliai juodai dažyti miltelinių būdu
Standartas: EN 13157, EN 818-7

Atsargos koeficientas: 4:1


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aliumininė grandininė talė POWERTEX PACB-S1

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Modelis	Kėlimo grandinė mm	Valdymo grandinė mm	Maks. valdymo jėga kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Svoris kg
500100030300170	0,25	3	1	PACB-S1/250/PHCA-S1	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100050300170	0,5	3	1	PACB-S1/500/PHCA-S1	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100100600170	1	6	1	PACB-S1/1000/PHCA-S1	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200600170	2	6	1	PACB-S1/2000/PHCA-S1	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300600170	3	6	2	PACB-S1/3000/PHCA-S1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved