

Gervė DW1000 valdoma rankiniu būdu ar su akumuliatoriniu suktuku

Produkto informacija



Sliekinės pavaros gervė gali būti valdoma tiek rankiniu būdu, tiek su akumuliatoriniu gręžtuvu. Patogi gervė ir dažnai naudojama kaip atsarginė sistema. Jei nutrūksta elektros tiekimas ir norite greitai ir efektyviai perkelti didelį krovinį, išeitį rasite akumuliatoriniu gręžtuvu. Gervė turi automatinį tepalo tepimą ir specialų lankstų adapterį, kuris sugeria gręžimo mašinos vibracijas ir palaiko gervę geros būklės.

- apkrovos stabdis su dviguba saugos sistema stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- kabelio išvestis aukštyn, žemyn arba gale
- apsaugos klasė IP54
- automatinė sliekinės pavaros tepimo sistema
- reguliuojamas švaistiklis
- gręžtuvo pagalba ir rankinis
- tinka montuoti ant sienos ir ant grindų (papildomai)
- 1 sluoksnis dažų

Papildomai:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- būgnas su grioveliais (GD)
- 2 būgnų skyriai (2D) arba keli iki 8 (XD)
- tinka montuoti ant grindų (FM)

... [Read more](#)

Savybės: Maks. įvesties sukimosi greičio gražtas 650 aps./min

Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Padengimas: Dažytas, pilkas


Standartas: EN 13157

Pastaba: Plieno lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1

Gervė DW1000 valdoma rankiniu būdu ar su akumuliatoriniu suktuku

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno talpa m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Kėlimo greitis m/min.	Svoris kg
540677290005	DW1000	1	8	73	1 000	527	0,5	39