

Elektrinė E-gervė 250-3000kg

Produkto informacija

Elektrinė traukimo ir kelimo elektrinė gervė su galingu trifaziu varikliu, ekonomiška ir tvirta savo darbe.



- gervė tinkama tiek kelti (su apsauga nuo perkrovos)
- priežiūros nereikalaujantys guoliai
- apsaugos klasė IP54, izoliacijos klasė F
- apsauga nuo perkrovos nuo 1000 kg
- Galingas trifazis variklis kelių diapazonų įtampai:
230 – 400V / 50 Hz - trifazis
480V / 60 Hz (sukimo momentas -20%, greitis +20%)
- 1 greičio pakabuko valdymas su 1m kabeliu
- standartinis 2 metrų maitinimo laidas, įskaitant 16A CEE kištuką
- 1 sluoksnis dažų

Papildomai:

- pritaikyta traukimui (be apsaugos nuo perkrovos)
- eigos jungiklis – reikalingas kėlimo darbams (LS)
- slėgio volas (PR)
- būgnas su grioveliais (GD)
- 2 būgnų skyriai (2D) arba keli iki 8 (XD)
- išorinis eigos jungiklis (EL)
- apsaugos klasė IP55 (IP55)

... [Read more](#)

Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas


Padengimas: Dažytas, šviesiai pilka

Standartas: EN 13157, EN 14492

Pastaba: Lynas parduodamas atskirai

Elektrinė E-gervė 250-3000kg

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo greitis m/min	Lyno Ø mm	Variklis kW	Lyno ilgis m	Pilnos ritės RDA kg	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1mm mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	Svoris kg
540677600300	e-W250 Lifting	0,25	5,2	4	0,37	122	109	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52
540677600400	e-W500 Lifting	0,5	5,4	6	0,75	45	247	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60
540677600500	e-W1000 Lifting	1	3,5	8	1,1	100	570	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107
540677600600	e-W1500 Lifting	1,5	4,4	10	1,8	55	927	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122
540677600700	e-W2000 Lifting	2	4,7	12	2	94	998	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180
540677600800	e-W3000 Lifting	3	3,6	14	3	54	1957	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192