Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teleskopinis cilindras HFJ G / HJ G

Produkto informacija



Bendra informacija:

- maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- veikimo tipas: vienakryptis;
- grąžinimo tipas: sunkio jėga;
- kompaktiškas, lengvas;
- galima naudoti visose pozicijose;
- apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo.

Tiekiama kartu su:

- didelio srauto vidinė mova A 118;
- „HFJ 10/30 G 4“ komplekte 30 cm jungiamoji žarna su apsaugine spyruokle;
- HJ 20/50 G 11 komplekte plokščia atraminė plokštelė;

Papildomai galima užsakyti:

- cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas
- pagrindo tvirtinimo skylės

... *Read more*

Medžiaga: plienas

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teleskopinis cilindras HFJ G / HJ G

Techninis eskizas

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Aukštis (uždaro) mm	Alyvos poreikis cc	Svoris kg
5211100111005	HFJ 10/30 G 4	10	49	118	4,5
5211100112103	HJ 20/50 G 11	20	140	554	12,5

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved