Cilindras tuščiaviduriu stumokliu HHJ G

Produkto informacija



Bendra informacija:

- maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- veikimo tipas: vienakryptis;
- grąžinimo tipas: sunkio jėga;
- kompaktiškas;
- galima naudoti visose pozicijose;
- apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo.

Tiekiama kartu su:

- didelio srauto vidine mova A 118.

Pagal pageidavimą:

- cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas;
- sriegis korpuso viršuje;
- pagrindo tvirtinimo skylės.

... *Read more*

Medžiaga: Plienas


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cilindras tuščiaviduriu stumokliu HHJ G

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Alyvos poreikis cc	Svoris kg
5211100111053	HHJ 30 G 5	30	50	120	204	10

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved