Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cilindras tuščiaviduriu stūmokliu HHJ H

Produkto informacija



Bendra informacija:

- maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- veikimo tipas: dvikryptis;
- grąžinimo tipas: hidraulinis;
- galima naudoti visose pozicijose;
- apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo;
- apsaugotas nuo viršslėgio gryžimo pusėje;
- tuščiavidurė atraminė plokštelė apsaugo stūmoklį nuo pažeidimo. Lengva pakeisti.

Tiekiama kartu su:

- didelio srauto vidine mova A 118 tepalo padavimo pusėje;
- didelio srauto vidine mova A 418 su apsauginiu vožtuvo grąžinimo pusėje;
- tuščiavidurė atraminė plokštelė.

Pagal pageidavimą:

- cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas;
- sriegis korpuso viršuje;
- pagrindo tvirtinimo skylės.

... *Read more*

Medžiaga: plienas


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cilindras tuščiaviduriu stūmokliu HHJ H

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Svoris kg
5211100122045	HHJ 30 H 15	30	150	285	23
5211100122031	HHJ 60 H 20	60	200	334	40
5211100122053	HHJ 100 H 20	100	200	395	78

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved