

Cilindras tuščiaviduriu stūmokliu HHJ H

Produkto informacija



Bendra informacija:

- maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- veikimo tipas: dvikryptis;
- gražinimo tipas: hidraulinis;
- galima naudoti visose pozicijose;
- apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo;
- apsaugotas nuo viršslėgio gryžimo pusėje;
- tuščiavidurė atraminė plokštelė apsaugo stūmoklį nuo pažeidimo. Lengva pakeisti.

Tiekama kartu su:

- didelio srauto vidine mova A 118 tepalo padavimo pusėje;
- didelio srauto vidine mova A 418 su apsauginiu vožtuvu gražinimo pusėje;
- tuščiavidurė atraminė plokštelė.

Pagal pageidavimą:


- cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas;
- sriegis korpuso viršuje;
- pagrindo tvirtinimo skylės.

... [Read more](#)

Medžiaga: plienas

Cilindras tuščiaiduriu stūmokliu HHJ H

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Svoris kg
5211100122045	HHJ 30 H 15	30	150	285	23
5211100122031	HHJ 60 H 20	60	200	334	40
5211100122053	HHJ 100 H 20	100	200	395	78