

Elektrinė gervė EW 125-3200 kg

Produkto informacija



Ši elektrinė gervė yra Gebuwin gaminių asortimento dalis. Labai tvirta ir saugi gervė. Ši gervė tinka tiek kelti, tiek traukti ir turi IP55 įvertinimą. Tai tikra pramoninė gervė, kurios FEM vertės yra bent 1 cm ar didesnės. Tvirta, efektyvi gervė, kurią labai patogu naudoti.

- gervė tinkama kelti (su apsauga nuo perkrovos ir valdymo pultu)
- 400 V trifazis
- priežiūros nereikalaujantys rutuliniai guoliai
- apsaugos klasė IP55, izoliacijos klasė B
- standartinė apsauga nuo perkrovos nuo 1000 kg
- standartinis 1 metro pakabinamas valdymo pultas
- darbo režimas S3-40% - 120 d/val
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- Gervė tinkama traukti (be apsaugos nuo perkrovos ir valdymo pulto)
- 230 V vienfazis
- lyno padidėjimas kas 10 m iki 90 m
- būgnas su grioveliais (GD)
- keli būgnų skyriai (XD)
- sankabos išjungimas (išskyrus 125 kg modelį)
- sieninis valdymo jungiklis
- žemos įtampos valdymas 42 V valdymas
- dvigubas greitis
- radijo bangų valdymas (RC)

... [Read more](#)

Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: CE žymėjimas


Temperatūros diapazonas: - 20°C iki + 40°C

Padengimas: Dažyta, šviesiai pilka

Pastaba: Lynas parduodamas atskirai

Elektinė gervė EW 125-3200 kg

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo greitis m/min	Modelis	Lyno Ø mm	Variklis kW	Lyno talpa m	Pilnos ritės RDA kg	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Svoris kg
5406EW125	0,125	7,8	Three phase 400V	4	0,37	32	90	205	195/165	171	30	43	135	27	13	405	375	215	140	4	60	130	9	27
5406EW250	0,25	5	Three phase 400V	4	0,37	35	180	260	195/165	222	34	78	150	32	15	405	375	250	125	6	60	150	11	37
5406EW500	0,5	2,5	Three phase 400V	6	0,37	30	340	260	195/165	222	34	82	145	33	15	405	375	250	125	6	76	150	11	40
5406EW1000	1	4,5	Three phase 400V	8	1,3	30	780	345	240/216	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13	88
5406EW2000	2	4,5	Three phase 400V	11	2,6	30	1 560	440	240/216	358	61	173	200	67	20	600	550	385	171	15	146	245	17	160
5406EW3200	3,2	4,5	Three phase 400V	16	3	37	2 500	525	198	443	61	193	257	75	20	600	550	405	191	15	216	370	17	210