

Mažo greičio elektrinė gervė LS5000

Produkto informacija



Galinga 5 tonų keliamosios galios, mažo greičio elektrinė gervė, skirta lėtai pakelti trapius krovinius nuo 0,3 m/min, su 230 V jungtimi.

- tvirta ir saugi elektrinė traukim ir pakelimo gervė 400 V / 230 V
- apsaugos klasifikacija elektrinėms dalims IP55 / mechaninėms IP54
- mechaninė apsauga nuo perkrovos
- elektros variklio apsauga nuo perkaitimo
- žemos įtampos (24 V) pakabinamas pultas su 2 m laidu
- įskaitant 2 m maitinimo laidą su 16A CEE kištuku
- automatinė sliekinės pavaros tepimo sistema
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- eigos jungiklis – reikalingas kėlimo darbams (LS)
- būgnas su grioveliais (GD)
- 230V - 50Hz

... [Read more](#)

Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: - 20°C iki + 40°C


Padengimas: Dažyta, šviesiai pilka

Standartas: EN 14492

Pastaba: Lynas parduodamas atskirai

Mažo greičio elektrinė gervė LS5000

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo greitis m/min	Lyno Ø mm	Variklis kW	Lyno ilgis m	Pilnos ritės RDA kg	A mm	B mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Nmm mm	Pmm mm	Rmm mm	Svoris kg
540677600050	LS5000	5	0,4	18	0,75	39	3 959	730	704	630	600	169	534	183	322	219	25	351	126	254	427	255	216