Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krumpliaratinė rankinė gervė TL1000-1500

Produkto informacija



Ši krumpliaračio gervė yra greita, paprasta ir gali būti montuojama tiek ant sienų, tiek ant grindų. Todėl šiai gervei taip pat galima pasirinkti tuščią ritę. Be IP54 atsparumo vandeniui, ši gervė taip pat yra iš nerūdijančio plieno 304.

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek ir traukti gervė
- apsaugos klasė IP54
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- kabelio išvestis aukštyn, žemyn arba kairėje
- uždara pavarų dėžė, apsauganti nuo aplinkos poveikio
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos ir grindų
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- 304 klasės nerūdijantis plienas (SST304)
- 2 būgnų skyriai (2D)
- laisvas išviniojimas ruošiantis traukimui (FS)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)

  CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
  CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... *Read more*

Medžiaga: Plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +70°C
Padengimas: Dažyta, pilka
Standartas: EN 13157
Pastaba: Lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krumpliaratinė rankinė gervė TL1000-1500

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno talpa m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg
501300100000570	TL1000	1	8	33	1 000	614	27
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1 500	927	27,5

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved