



Krumpliaratinė rankinė gervė TL1000-1500

Produkto informacija

Ši krumpliarati gervė yra greita, paprasta ir gali būti montuojama tiek ant sienų, tiek ant grindų. Todėl šiai gervei taip pat galima pasirinkti tuščią ritę. Be IP54 atsparumo vandeniui, ši gervė taip pat yra iš nerūdijančio plieno 304.

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek ir traukti gervė
- apsaugos klasė IP54
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- kabelio išvestis aukštyn, žemyn arba kairėje
- uždara pavarų dėžė, apsauganti nuo aplinkos poveikio
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos ir grindų
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- 304 klasės nerūdijantis plienas (SST304)
- 2 būgnų skyriai (2D)
- laisvas išviniojimas ruošiantis traukimui (FS)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)

CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +70°C

Padengimas: Dažyta, pilka

Standartas: EN 13157

Pastaba: Lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno ilgis m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
501300100000570	TL1000	1	8	33	1 000	614	27	20
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1 500	927	27,5	20

Techninis eskizas

