

Krumpliaratinė rankinė gervė TL150



Produkto informacija

Ši maža kompaktiška ranka valdoma gervė, sverianti tik 4 kg, išsiskiria dideliu greičiu. Dėl savo greičio ir dydžio jis puikiai tinka mažesniems darbams.

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek ir traukti gervė
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- kabelio lizdas į viršų
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +70°C

Padengimas: Dažyta, pilka

Standartas: EN 13157

Pastaba: Plieno lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno ilgis m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
501300020000550	TL150	0,15	4	13,1	150	67	4	20

