Krumpliaratinė rankinė gervė TL150

Produkto informacija



Ši maža kompaktiška ranka valdoma gervė, sverianti tik 4 kg, išsiskiria dideliu greičiu. Dėl savo greičio ir dydžio jis puikiai tinka mažesniems darbams.

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek ir traukti gervė
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- kabelio lizdas į viršų
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)
  CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
  CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... *Read more*

Medžiaga: Plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +70°C
Padengimas: Dažyta, pilka
Standartas: EN 13157
Pastaba: Plieno lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krumpliaratinė rankinė gervė TL150

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno talpa m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg
501300020000550	TL150	0,15	4	13,1	150	67	4

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved