



## Krumpliaratinė rankinė gervė TL300-600

### Produkto informacija

Ši patogi krumpliaratio gervė išsiskiria savo greičiu. Jame sumontuotas apkrovos slėgio stabdys su dviguba sistema ir pusiau uždaras korpusas. Trumpai tariant, puiki, lengva gervė!

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek ir traukti gervė
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- lyno išvestis į viršų
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos
- 1 sluoksnis dažų

#### Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)  
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Medžiaga:** plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -20°C iki +70°C

**Padengimas:** Dažyta, pilka

**Standartas:** EN 13157

**Pastaba:** Plieno lynas užsakomas atskirai

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno ilgis m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
501300030000560	TL300	0,3	4	35,4	300	172	10	20
501300060000560	TL600	0,6	6	12,3	600	336	11	20

## Techninis eskizas

