Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krumpliaratinė rankinė gervė TL300-600

Produkto informacija



Ši patogi krumpliaračio gervė išsiskiria savo greičiu. Jame sumontuotas apkrovos slėgio stabdys su dviguba sistema ir pusiau uždaras korpusas. Trumpai tariant, puiki, lengva gervė!

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek traukti gervė
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- lyno išvestis į viršų
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)
  CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

  CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... *Read more*

Medžiaga: plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +70°C
Padengimas: Dažyta, pilka
Standartas: EN 13157
Pastaba: Plieno lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krumpliaratinė rankinė gervė TL300-600

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno talpa m	Capacity 1st layer kg	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg
501300030000560	TL300	0,3	4	35,4	300	172	10
501300060000560	TL600	0,6	6	12,3	600	336	11

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved