

Atviras lyno antgalis OWS B



Produkto informacija

Skirtas plieno lyno tvirtinimui ten, kur dažnai vyksta perjungimai, pvz. autokranų blokai, arba kad būtų galima reguliuoti plieno lyno ilgį. Norėdami gauti teisingus rezultatus, žiūrėkite rekomenduojamą surinkimą.

Pleištinis antgalis pristatomas su pleištu, varžtu, veržle ir kaiščiu.

Galimos 2 paviršiaus apdailos:

- OWS B: nudažytas mėlynai.
- OWS BGAL: karštai cinkuotas.

OWS 0.25 ir OWS 0.5 modeliai tik karštai cinkuoti.

Medžiaga: Grūdintas ir grūdintas plienas.

Žymėjimas: Dydis, lyno diametras ir partijos ar serijinis nr.

Temperatūros diapazonas: nuo - 40°C iki + 110°C, galima naudoti aukštesnėje temperatūroje mažėjant RDA

Padengimas: Dažytas mėlynai arba karštai cinkuotas.

Pastaba: 6 ir 8 gijų plieninio lyno efektyvumas, naudojant atvirą antgalį su pleištu, yra 80% nuo vardinės plieninio lyno minimalios trūkimo ribos.

Produkto kodas	Lyno diametras mm	Min. trūkimo riba t	Padengimas	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	WH mm	WB mm	WD mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
121500800212	7-8	8	Galvanized	110	18	36	16	9	128	62	18	70	35	9	0,8	2
121501000212	9-10	12	Galvanized	145	23	46	21	11	168	75	21	74	36	12	1,7	20
121501300215	11-13	20	Dažytas	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1	20
121501300212	11-13	20	Galvanized	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1	20
121501600215	14-16	25	Dažytas	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4	20
121501600212	14-16	25	Galvanized	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4	20

121501900212	18-19	40	Galvanized	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7	20
121501900215	18-19	40	Dažytas	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7	20
121502200215	20-22	55	Dažytas	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10	20
121502200212	20-22	55	Galvanized	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10	20
121502600215	23-26	75	Dažytas	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15	20
121502600212	23-26	75	Galvanized	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15	2
121502900215	27-29	90	Dažytas	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21	20
121502900212	27-29	90	Galvanized	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21	20
121503200215	30-32	110	Dažytas	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31	20
121503200212	30-32	110	Galvanized	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31	20
121503600215	34-36	125	Dažytas	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37	20
121503600212	34-36	125	Galvanized	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37	20
121503900215	37-39	150	Dažytas	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51	20
121503900212	37-39	150	Galvanized	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51	20
121504200215	40-42	170	Dažytas	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64	20
121504200212	40-42	170	Galvanized	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64	20
121504800215	43-48	225	Dažytas	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96	20
121504800212	43-48	225	Galvanized	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96	20
121505200212	49-52	280	Galvanized	637	105	205	95	46	740	263	101	450	160	53	130	20
121505200215	49-52	280	Dažytas	637	105	205	95	46	740	263	101	450	160	53	130	20
121505800215	54-58	360	Dažytas	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180	20
121505800212	54-58	360	Galvanized	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180	20
121506800215	60-68	425	Dažytas	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275	20

121506800212	60-68	425	Galvanized	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275	20
121507600215	72-76	460	Dažytas	1 000	150	300	133	76	1 150	380	146	550	244	70	440	20
121507600212	72-76	460	Galvanized	1 000	150	300	133	76	1 150	380	146	550	244	70	440	20
121508600215	81-86	625	Dažytas	1 160	150	300	140	79	1 310	397	159	670	260	80	510	20
121508600212	81-86	625	Galvanized	1 160	150	300	140	79	1 310	397	159	670	260	80	510	20

Techninis eskizas

