Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūdijančio plieno jungtis

Produkto informacija



Konstrukcija: Tinkamas kėlimo darbams.

Išbandymo apkrova: 2 x saugi darbinė apkrova.

... *Read more*

Medžiaga: Nerūdijantis plienas atsparus rūgštims. AISI 316.
Žymėjimas: CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (išskyrus M5 and M6).
Padengimas: Poliruotas.

Atsargos koeficientas: 6:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūdijančio plieno jungtis

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	a mm	c mm	d mm	d2 mm	Svoris kg
420100040060	0,4	M8	16	30	8	16	0,06
420100060060	0,6	M10	20	40	10	20	0,1
420100090060	0,9	M12	26	50	12	24	0,2
420100150060	1,5	M16	24	52	13	34	0,3
420100250060	2,5	M20	28	65	16	40	0,6
420100300060	3	M22	30	72	19	48	0,9

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved