

## Elektrinė talė LIFTKET STAR VFD

### Produkto informacija



Pirmasis pultu valdomas keltuvas Liftket STAR VFD yra sukurtas beveik kiekvienam atvejui ir tinka įvairiems darbams.

#### Savybės:

- nuo apkrovos priklausantis, kintamas greičio valdymas nuo 2 iki 24 m/min
  - keltuvas, skirtas naudoti (380-480V/50Hz)
  - iki 200% greitesnis kėlimas dirbant be apkrovos
  - pirmasis grandininis keltuvas su integruotu ekranu šioms vertėms rodyti:
    - - likęs naudingo tarnavimo laikas
    - - darbo valandos
    - - pilnos apkrovos valandos
    - - stabdžių tarpų skaičius
    - - dažnio keitiklio temperatūra
  - sumažina priežiūros kaštus ir išlaidas
  - su kėlimo galiniais jungikliais
  - su variklio ir VFD apsauga nuo perkaitimo
  - apsaugos klasė IP55, izoliacijos klasė F
  - visi mechaniniai priedai ir komponentai yra visiškai suderinami (pvz., grandininiai krepšiai, vežimėliai, specialios grandinės, variacijos ir kt.) **PAPILDOMA ĮRANGA**
- Vežimėliai / „Boogies“:** įvairaus dizaino rankiniai arba elektriniai vežimėliai kiekvienai plieninio profilio sijai. **PAPILDOMA ĮRANGA**


... [Read more](#)

#### Žymėjimas: CE žymėjimas

**Pastaba:** Standartinė versija tiekama su kėlimo kilpa (jungtis tarp krano ir vežimėlio). Papildomai gali būti komplektuojama su viršutiniu kabliu. Standartininis kėlimo aukštis 3m.

## Elektrinė talė LIFTKET STAR VFD

## Techninis eskizas



## Techninė informacija

| Produkto kodas  | Tipas      | RDA t | Kėlimo aukštis m | Kėlimo greitis m/min | Perėjimas/ų | Variklis kW | Darbo režimas % ED | Class ISO/FEM | Kėlimo grandinė mm | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | øN mm | J mm | Svoris kg |
|-----------------|------------|-------|------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-----------|
| 540101251170414 | 125/1-24 V | 0,125 | 3                | 2-24                 | 1           | 3           | 25                 | M6            | 5.2x15             | 266  | 232  | 274  | 388  | 436   | 35    | 20   | 33        |
| 540100031170414 | 250/1-24 V | 0,25  | 3                | 2-24                 | 1           | 3           | 25                 | M6            | 5.2x15             | 266  | 232  | 274  | 388  | 436   | 35    | 20   | 33        |
| 540100051170414 | 500/1-18 V | 0,5   | 3                | 2-24                 | 1           | 3           | 25                 | M3 <br />mm   | 5.2x15             | 266  | 232  | 274  | 388  | 436   | 35    | 20   | 38        |
| 540100102080414 | 1000/2-9 V | 1     | 3                | 1-12                 | 2           | 3           | 25                 | M3 <br />mm   | 7.2x21             | 266  | 232  | 274  | 413  | 460   | 35    | 22   | 41        |
| 540100202010414 | 2000/2-3 V | 2     | 3                | 0.3-6                | 2           | 3           | 25                 | M5            | 7.2x21             | 359  | 291  | 410  | 611  | 678   | 50    | 30   | 41        |