Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrinė talė LIFTKET STAR VFD

Produkto informacija



Pirmasis pultu valdomas keltuvas Liftket STAR VFD yra sukurtas beveik kiekvienam atvejui ir tinka įvairiems darbams.

Savybės:

- nuo apkrovos priklausantis, kintamas greičio valdymas nuo 2 iki 24 m/min
- keltuvas, skirtas naudoti (380-480V/50Hz)
- iki 200% greitesnis kėlimas dirbant be apkrovos
- pirmasis grandininis keltuvas su integruotu ekranu šioms vertėms rodyti:
- - likęs naudingo tarnavimo laikas
- - darbo valandos
- - pilnos apkrovos valandos
- - stabdžių tarpų skaičius
- - dažnio keitiklio temperatūra

- sumažina priežiūros kaštus ir išlaidas
- su kėlimo galiniais jungikliais
- su variklio ir VFD apsauga nuo perkaitimo
- apsaugos klasė IP55, izoliacijos klasė F
- visi mechaniniai priedai ir komponentai yra visiškai suderinami (pvz., grandininiai krepšiai, vežimėliai, specialios grandinės, variacijos ir kt.) **PAPILDOMA ĮRANGA**

Vežimėliai / „Boogies“: įvairaus dizaino rankiniai arba elektriniai vežimėliai kiekvienai plieninio profilio sijai. **PAPILDOMA ĮRANGA**

... *Read more*

Žymėjimas: CE žymėjimas
Pastaba: Standartinė versija tiekiama su kėlimo kilpa (jungtis tarp krano ir vežimėlio). Papildomai gali būti komplektuojama su viršutiniu kabliu. Standartininis kėlimo aukštis 3m.

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrinė talė LIFTKET STAR VFD

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo gretis m/min	Perėjimas/ų	Variklis kW	Darbo režimas % ED	Class ISO/FEM	Kėlimo grandinė mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm mm	J mm	Svoris kg
540101251170414	125/1-24 V	0,125	3	2-24	1	3	25	M6	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	33
540100031170414	250/1-24 V	0,25	3	2-24	1	3	25	M6	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	33
540100051170414	500/1-18 V	0,5	3	2-24	1	3	25	M3 mm	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	38
540100102080414	1000/2-9 V	1	3	1-12	2	3	25	M3 mm	7.2x21	266	232	274	413	460	35	22	41
540100202010414	2000/2-3 V	2	3	0.3-6	2	3	25	M5	7.2x21	359	291	410	611	678	50	30	41

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved