

Kėlimo magnetas BM

Produkto informacija



BM akumuliatorinis kėlimo magnetas su nuotolinio valdymo pultu yra tinkamas įrankis tvarkyti patalpose, kuriose sunku rankiniu būdu valdyti kėlimo įrenginį. Nuotolinio valdymo pultas veikia iki 10 metrų atstumu. Jis taip pat naudojamas pjaustytuvams ir karšto pjovimo staklėms, kai dirbama su metalo lakštais ir apkrova siekia 5000 kg.

Privalumai:

- Naujas valdymo blokas su tokiomis funkcijomis kaip kintamoji jėga (reguluoti laikymo jėgą, kai kraunamas tam tikras lakštinio metalo kiekis iš rietuvės) ir išjungimas (laipsniškam krovinio dalies atpalaidavimui, pvz., ploniems lakštinio metalo gaminiams, pvz. lakštas)
- Be mygtukų ant magneto korpuso, įrenginį taip pat galima valdyti naudojant nuotolinio valdymo pultą iki 10 metrų atstumu.
- Universali plieninė kėlimo kilpa
- Sauga – ekranas su baterijos lygio LED indikatoriumi, atjungimo blokavimas kėlimo metu, garsiniai ir vaizdiniai įspėjamieji signalai rodantys žemą baterijos įkrovos lygį

BM yra kėlimo magnetų serija su akumuliatoriniu maitinimu ir didele keliama jėga. Magneto saugos koeficientas 2:1.

Magneto valdymas yra labai paprastas, o dėl nuotolinio valdymo pulto taip pat ir patogus. Iš viso siūlome 4 skirtingo keliamosios galios modelius, BM3600 modelis tinka ypač plonomis metalinėms plokštėms, kurių storis didesnis nei 3 mm. 12V įmontuota baterija, leidžianti dirbti iki 8 valandų 50% darbo ciklas.

Po kėlimo kilpa yra apsauginis jungiklis, kuris neleidžia išsijungti kėlimo metu. Nejmanoma įjungti magneto, kai akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau saugos lygio. Be to, išsikrovusią bateriją rodo vaizdiniai ir garsiniai signalai.

[... Read more](#)

Medžiaga: Tvirtas magnetinis pagrindas su patvaria įterpta rite.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: maks. 50 °C


Standartas: EN 13155

Pastaba: Akumuliatorius: 12 V. Baterijos veikimo laikas: 8 valandos, kai darbo ciklas 50 %

Atsargos koeficientas: 2:1

Kėlimo magnetas BM

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Type of battery	L mm	W mm	H mm	Svoris kg
503100140000140	BM1350	1,35	FG12 - 35 D	272	242	508	60
503100250000140	BM2500	2,5	FG12 - 75 D	400	242	512	72
503100360000140	BM3600	3,6	FG12 - 75 D	1 050	240	512	180
503100500000140	BM5000	5	FG12 - 75 D	1 200	300	527	203