Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balansyravimo įrenginys GANTERUD

Produkto informacija

Šis elektrinis lygiavimo įrenginys efektyviai ir saugiai išlygina krovinius. Dėl didelio tikslumo, darbas tampa efektyvesnis. Tai sumažina brangaus krano laiką ir laukimo laiką. Balasyravimo įrenginys valdomas patogiu, IP67 standarto nuotolinio valdymo pulteliu.

Pro modeliai taip pat siūlo automatinio balansyravimo funkciją su atlaisvintu grandinės skriemuliu, todėl lengva rasti pakeliamo objekto svorio centrą. Montažinio bloko funkcija su atlaisvintu grandinės skriemuliu leidžia lengvai, greitai ir saugiai paversti daiktus.

Naudojimo aplinkos reikalavimai:

- Laikymo temperatūra: -20°C iki +45°C
- Santykinė oro drėgmė (RH): 0–90 % sandėliuojant
- IP reitingas: IP65

Valdymo pultas:

- Funkcinių klavišų skaičius: 5/7 Pro modeliams
- Išėjimo galia: 10 mW
- Maitinimas: 3X1,5V AAA
- IP reitingas: IP67

Papildoma įranga:

- Apsauginis korpusas
- Prailginta grandinė
- Papildomos baterijos
- Transportavimo pakuotė

... *Read more*

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +40°C
Padengimas: Ganterud L20-3 Pro: miltteliniu būdu dažytas korpusas ir pagrindinis korpusas. Ganterud L3 – L5 Pro: patvarios spalvos per plastikinius dangčius ir chromuotą pagrindinį korpusą
Standartas: EN 13155

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© September 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balansyravimo įrenginys GANTERUD

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Plotis mm	Aukštis mm	Chain size mm	Grandinės ilgis m	Gylis mm	Disbalanso apkrova maks. kg	Maks. pavertimo eiga m	Maks. balansavimo ilgis m	Svoris kg
6205L3	L3 min	3	503	639	30.5x10	3	495	500	1,5	3 (1,5 + 1,5)	126
6205L5	L5	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L5PRO	L5 PRO	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L10HeavyDuty	L10 Heavy Duty	10		-	-	3	-	4 000	1,5	3 (1,5 + 1,5)	180
6205L12PRO	L12 PRO	12	740	750	48x16	4	595	2 500	2	4 (2+2)	295
6205L203PRO	L20-3 PRO	20	712	1 050	60.5x20	6	623	3 000	3	6 (3+3)	395

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© September 2026 - All Rights Reserved