

Privirinama kėlimo kilpa POWERTEX LPW

Produkto informacija



Privirinama kėlimo kilpa **POWERTEX** LPW yra nepakeičiamas įrankis, pirmiausia naudojamas saugioms sunkiosios technikos ir įrangos, pvz., ekskavatorių, žemės kasimo mašinų, kėlimo sijų ir įvairių įrankių, kėlimo taškams nustatyti. Sukurtas taip, kad būtų tvirtinamas suvirinant, LPW turi kilpą, leidžiantį pasisukti 180 laipsnių kampu, o tai padidina jos universalumą. Kaltinis korpusas su integruotu kaltiniu D-žiedu ir spyruokliniu mechanizmu, kuris tvirtai laiko D-žiedą prie paviršiaus, taip sumažindamas triukšmą ir judėjimą, ypač didelės vibracijos aplinkoje.

Leidžiamos apkrovimo kryptys:

- +/- 90° pasukimo plokštumoje virš korpuso
- 100 % leistinos darbinės apkrovos visomis leistinomis apkrovimo kryptimis
- WLL Pagal WLL diagramą

Produkto savybės:

- Patvari apdaila: Padengti PURE RED milteliniais dažais, Powertex LPW kėlimo kilpos yra vizualiai skirtingi ir pasižymi puikiu atsparumu nusidėvėjimui ir korozijai.
- Paruošimas suvirinimui: Korpusas specialiai nušlifluotas, kad būtų sukurtas optimalus paviršius suvirinimui, taip užtikrinant tvirtą ir patikimą sukibimą. Suvirinas turi būti atliktas sertifikuoto specialisto.
- Atitiktis standartui: Pagaminta taip, kad atitiktų EN 1677-1 nurodytus bandymų reikalavimus, užtikrinant aukštus saugos ir kokybės standartus.
- Patikimas: suprojektuotas su ne mažesniu kaip 4 saugos koeficientu numatytais apkrovos kryptimis ir užtikrina saugų kėlimą.

... [Read more](#)

Savybės: Suvirinamas, tas pats WLL visomis numatytais apkrovos kryptimis (be šoninės apkrovos)

Medžiaga: Kaltinis legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, modelis, WLL ir partijos numeris

Temperatūros diapazonas: -40 iki +100°C be įtakos WLL

Padengimas: Milteliniai dažai PURE RED


Standartas: EN 1677-1, AS 3776

Pastaba: LPW yra WLL (ribinė darbinė apkrova), darant prielaidą, kad tinkamas suvirinimas

Dėmesio: D žiedo šoninis apkrovimas neleidžiamas

Privirinama kėlimo kilpa POWERTEX LPW

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Svoris kg
4215LPW1T	1	LPW-1T	41	80	35	13	38	33	37	0,47
4215LPW2T	2	LPW-2T	42	90	41	14	40	36	38	0,5
4215LPW3T	3	LPW-3T	46	96	42	17	43	37	44	0,7
4215LPW5T	5	LPW-5T	55	121	48	22	61	50	50	1,5
4215LPW8T	8	LPW-8T	70	144	62	26	70	54	66	2,5
4215LPW10T	10	LPW-10T	85	168	78	28	76	62	78	3,6
4215LPW15T	15	LPW-15T	97	187	86	36	90	72	90	5,8