Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Montuojama gervė GEBUWIN CW700

Produkto informacija



Ši krumplinės pavaros gervė yra greita (2,2 m/min), lengva ir gali būti montuojama tiek prie sienos, tiek prie grindų. Laisva eiga leidžia atjungti būgną nuo gervės, kad greitai ištrauktumėte lyną. Be IP54 atsparumas vandeniui, ši gervė taip pat gali būti cinkuota ar iš nerūdijančio plieno 304 ir 316.

- apsaugos klasė IP54
- apkrovos stabdys su dviguba rankenos padėties sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- lyno išvestis aukštyn, žemyn arba kairėje
- uždara pavarų dėžė, apsauganti nuo aplinkos poveikio
- laisva eiga – būgnui atjungti
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos ar grindų
- 1 sluoksnis dažų

... *Read more*

Medžiaga: Plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Padengimas: Dažytas
Standartas: EN 13157
Pastaba: iš nerūdijančio plieno, ir su nerūd. lynu reikia užsakyti atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Montuojama gervė GEBUWIN CW700

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno talpa m	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg
501300070000640	CW700	0,7	6	40	290	13,7

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved