

## Montuojama gervė GEBUWIN CW700

### Produkto informacija



Ši krumplinės pavaros gervė yra greita (2,2 m/min), lengva ir gali būti montuojamatiek prie sienos, tiek prie grindų. Laisva eiga leidžia atjungti būgną nuo gervės, kad greitai ištrauktumėte lyną. Be IP54 atsparumas vandeniui, ši gervė taip pat gali būti cinkuota ar iš nerūdijančio plieno 304 ir 316.

- apsaugos klasė IP54
- apkrovos stabdys su dviguba rankenos padėties sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- lyno išvestis aukštyn, žemyn arba kairėje
- uždara pavarų dėžė, apsauganti nuo aplinkos poveikio
- laisva eiga – būgnui atjungti
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos ar grindų
- 1 sluoksnis dažų

**Medžiaga:** Plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Padengimas:** Dažytas

**Standartas:** EN 13157

**Pastaba:** iš nerūdijančio plieno, ir su nerūd. lynu reikia užsakyti atskirai

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno ilgis m	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
501300070000640	CW700	0,7	6	40	290	13,7	20