

Plieno lyno stropas TKR-176

Produkto informacija



Konstruktija: Pagrindinis kėlimo žiedas viename gale ir atlaužiamas kablys kitame, užspausta įvorėmis.

Dydžiai: Ø 3-68 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

... [Read more](#)

Plieno lyno stropas TKR-176

Techninė informacija

Produkto kodas	Skersmuo mm	RDA t
1603	3	0,12
1603	4	0,21
1603	5	0,32
1603	6	0,47
1603	7	0,64
1603	8	0,82
1603	9	1,04
1603	10	1,28
1603	11	1,55
1603	12	1,84
1603	13	2,17
1603	14	2,51
1603	16	3,3
1603	18	4,1
1603	20	5,1
1603	22	6,2
1603	24	7,38
1603	26	8,66
1603	28	10,04
1603	32	13,12
1603	36	16,59

Su organine šerdimi - 1960 N/mm²

Lyno	Ribinė darbinė aprova (WLL), tonų
Ø	<input type="text"/>
mm	Keliant tiesiai
3	0,1
4	0,18

Plieno lyno stropas TKR-176

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų
Ø	<input type="text"/>
mm	Keliant tiesiai
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32
56	37
60	43
68	55

Plieno lyno stropas TKR-176

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų
Ø	<input type="text"/>
mm	Keliant tiesiai
71	60