

## Plieno lyno stropas TKR-275

### Produkto informacija



**Konstrukcija:** Pagrindinis kėlimo žiedas ir kabliai su liežuvėliais kiekvienos šakos galuose, užspausta įvore.

**Dydžiai:** Ø 3-68 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

... [Read more](#)

## Plieno lyno stropas TKR-275

### Techninė informacija

| Produkto kodas | Skersmuo<br>mm | RDA<br>t | RDA 0-45°<br>t | RDA 45-60°<br>t |
|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1605           | 3              | 0,16     | 0,16           | 0,12            |
| 1605           | 4              | 0,29     | 0,29           | 0,21            |
| 1605           | 5              | 0,45     | 0,45           | 0,32            |
| 1605           | 6              | 0,66     | 0,66           | 0,47            |
| 1605           | 7              | 0,89     | 0,89           | 0,64            |
| 1605           | 8              | 1,15     | 1,15           | 0,82            |
| 1605           | 9              | 1,45     | 1,45           | 1,04            |
| 1605           | 10             | 1,79     | 1,79           | 1,28            |
| 1605           | 11             | 2,17     | 2,17           | 1,55            |
| 1605           | 12             | 2,57     | 2,57           | 1,84            |
| 1605           | 13             | 3,03     | 3,03           | 2,17            |
| 1605           | 14             | 3,52     | 3,52           | 2,51            |
| 1605           | 16             | 4,6      | 4,6            | 3,3             |
| 1605           | 18             | 5,81     | 5,81           | 4,1             |
| 1605           | 20             | 7,17     | 7,17           | 5,1             |
| 1605           | 22             | 8,69     | 8,69           | 6,2             |
| 1605           | 24             | 10,33    | 10,33          | 7,38            |
| 1605           | 26             | 12,13    | 12,13          | 8,66            |
| 1605           | 28             | 14,06    | 14,06          | 10,04           |
| 1605           | 32             | 18,37    | 18,37          | 13,12           |
| 1605           | 36             | 23,23    | 23,23          | 16,59           |
| 1605           | 40             | 28,78    | 28,78          | 20,56           |
| 1605           | 44             | 34,69    | 34,69          | 24,78           |
| 1605           | 48             | 41,37    | 41,37          | 29,55           |

Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Plieno lyno stropas TKR-275

| Lyno | Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų |                      |
|------|------------------------------------|----------------------|
|      | 0°-45°                             | 45°-60°              |
| Ø    | <input type="text"/>               | <input type="text"/> |
| mm   |                                    |                      |
| 3    | 0,14                               | 0,1                  |
| 4    | 0,25                               | 0,18                 |
| 5    | 0,38                               | 0,28                 |
| 6    | 0,56                               | 0,4                  |
| 7    | 0,75                               | 0,55                 |
| 8    | 1,1                                | 0,75                 |
| 10   | 1,7                                | 1,2                  |
| 12   | 2,4                                | 1,7                  |
| 14   | 3,2                                | 2,3                  |
| 16   | 4,2                                | 3                    |
| 18   | 5,3                                | 3,8                  |
| 20   | 6,6                                | 4,7                  |
| 22   | 8                                  | 5,7                  |
| 24   | 9,5                                | 6,8                  |
| 26   | 11,2                               | 8                    |
| 28   | 13                                 | 9,3                  |
| 32   | 16,8                               | 12                   |
| 36   | 21                                 | 15                   |
| 40   | 27                                 | 19                   |
| 44   | 32                                 | 23                   |
| 48   | 38                                 | 27                   |
| 52   | 45                                 | 32                   |

## Plieno lyno stropas TKR-275

| Lyno | Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų |                      |
|------|------------------------------------|----------------------|
| Ø    | <input type="text"/>               | <input type="text"/> |
| mm   | 0°-45°                             | 45°-60°              |
| 56   | 52                                 | 37                   |
| 60   | 60                                 | 43                   |
| 68   | 77                                 | 55                   |
| 71   | 84                                 | 60                   |