

## Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

### Produkto informacija

Šie EXTREEMA® HMPE minkšti stropai plačiai naudojami visame pasaulyje sunkiųjų keltuvų pramonėje. Black Belt Sling™ turi neprilygstamą laikomąją galią, užtikrinančią saugų ir efektyvų net ir sunkiausių krovinių kėlimą.

Šerdis yra pagaminta iš bendro HMPE (Trosar®), todėl ji yra iki 15 kartų stipresnė už plieną pagal svorį ir svorį.

Rankovė yra oranžinės spalvos PES vidinė rankovė ir padengta juoda megzta Cordura® išorine rankove, kuri yra žinoma dėl savo atsparumo trinčiai, plyšimams ir įbrėžimams. Juoda rankovė yra taisoma.

Oranžinės spalvos PES vidinis sluoksnis ir padengta juoda megzta Cordura® išorine rankove, kuri yra žinoma dėl savo atsparumo trinčiai, plyšimams ir įbrėžimams. Juoda rankovė gali būti taisoma.

#### Savybės:

- Lengvas ir lankstus, lengvai valdomas
- Taisoma rankovė
- Nesugeria vandens
- Neskęsta vandenyje
- Atsparus dilimui, plyšimui ir įbrėžimams
- Tvarus
- Atsparus aukštam slėgiui
- Ilgis (EWL): 0,5m – 65m

**Medžiaga:** PES, HMPE

**Žymėjimas:** CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -50°C iki +70°C

**Atsargos koeficientas:** 7:1



Produkto kodas

RDA  
t

Ilgis  
m

340501000500140

10

5

340503001800140

30

18

340504000200140

40

2

340504000600140

40

6

340504000400140	40	4
340505000600140	50	6
340505000300140	50	3
340505000600142	50	6
340507500050140	75	0,5
340507500480140	75	4,82
340508000410140	80	4,1
340508000440140	80	4,4
340508500100140	85	1
340508500200140	85	2
340508500300140	85	3
340508500400140	85	4
340508500870140	85	8,7
340510000500140	100	5
340510000600140	100	6
340510001000140	100	10
340510001200140	100	12
340512000200140	120	2
340512000700140	120	7
340512500200140	125	2
340512500400140	125	4
340515001500140	150	15
340516000700140	160	7
340518000500140	180	5
340518000600140	180	6
340520001000140	200	10

340520000600140

200

6

340520000400140

200

4

340525000300140

250

3

340525000500140

250

5

340525000700140

250

7

340525000800140

250

8