

## Plieno lyno stropas TKR-276

### Produkto informacija



**Konstruktija:** Pagrindinis kėlimo žiedas ir atlaužiami kabliai kiekvienos šakos galuose, užspausta įvore.

**Dydžiai:** Ø 3-68 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

... [Read more](#)

## Plieno lyno stropas TKR-276

### Techninė informacija

Produkto kodas	Skersmuo mm	RDA t	RDA 0-45° t	RDA 45-60° t
1605	3	0,16	0,16	0,12
1605	4	0,29	0,29	0,21
1605	5	0,45	0,45	0,32
1605	6	0,66	0,66	0,47
1605	7	0,89	0,89	0,64
1605	8	1,15	1,15	0,82
1605	9	1,45	1,45	1,04
1605	10	1,79	1,79	1,28
1605	11	2,17	2,17	1,55
1605	12	2,57	2,57	1,84
1605	13	3,03	3,03	2,17
1605	14	3,52	3,52	2,51
1605	16	4,6	4,6	3,3
1605	18	5,81	5,81	4,1
1605	20	7,17	7,17	5,1
1605	22	8,69	8,69	6,2
1605	24	10,33	10,33	7,38
1605	26	12,13	12,13	8,66
1605	28	14,06	14,06	10,04
1605	32	18,37	18,37	13,12
1605	36	23,23	23,23	16,59

### Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
Ø	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18

## Plieno lyno stropas TKR-276

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
	0°-45°	45°-60°
Ø	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mm		
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55

## Plieno lyno stropas TKR-276

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
Ø	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mm	0°-45°	45°-60°
71	84	60