Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-276

Produkto informacija



Konstrukcija: Pagrindinis kėlimo žiedas ir atlaužiami kabliai kiekvienos šakos galuose, užspausta įvore.
Dydžiai: Ø 3-68 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

... *Read more*

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-276

Techninė informacija

Produkto kodas	Skersmuo mm	RDA t	RDA 0-45° t	RDA 45-60° t
1605	3	0,16	0,16	0,12
1605	4	0,29	0,29	0,21
1605	5	0,45	0,45	0,32
1605	6	0,66	0,66	0,47
1605	7	0,89	0,89	0,64
1605	8	1,15	1,15	0,82
1605	9	1,45	1,45	1,04
1605	10	1,79	1,79	1,28
1605	11	2,17	2,17	1,55
1605	12	2,57	2,57	1,84
1605	13	3,03	3,03	2,17
1605	14	3,52	3,52	2,51
1605	16	4,6	4,6	3,3
1605	18	5,81	5,81	4,1
1605	20	7,17	7,17	5,1
1605	22	8,69	8,69	6,2
1605	24	10,33	10,33	7,38
1605	26	12,13	12,13	8,66
1605	28	14,06	14,06	10,04
1605	32	18,37	18,37	13,12
1605	36	23,23	23,23	16,59

Su organine šerdimi - 1960 N/mm²

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-276

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-276

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
71	84	60

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020
© November 2026 - All Rights Reserved