

Montažinis blokas su kabliu POWERTEX PSBH-S2

Produkto informacija



Montažinis blokas [POWERTEX](#) PSBH-S2 su kabliu, kuris gali būti naudojamas laikinam arba nuolatiniam kėlimo ir traukimo įrenginiui. Blokas gali būti naudojamas plieno lynui nukreipti arba padidinti apkrovą, lyginant su gervės tiesia apkrova be bloko.

Plieno lynas lengvai įkišamas nuėmus kaištį, atsukant varžtą ir pasukus šoninę plokštę.

Funkcijos:

- Saugus - kiekvienas montažinis blokas yra gamykliškai patikrintas su apkrova 2 x WLL prieš pristatymą
- Saugus - varžtas suprojektuotas taip, kad pasiliktų vietoje ir nepasimestų, net kai blokas atidarytas
- Saugus - sukamasis mazgas suprojektuotas taip, kad būtų saugiai užfiksuotas ir tada, kai blokėlis atidarytas
- Patvarus - kaltiniai/mechaniškai apdirbti skriemuliai
- Kūginiai guoliai arba bronzinės įvorės, priklausomai nuo dydžio
- 2 tepimo taškai greitam judančių dalių tepimui
- Kaltinis sukamas kablys su užraktu
- Tvirtas korpusas apsaugantis judamas dalis
- RFID įranga (mikroschema), kad būtų lengva aptarnauti, patikrinti ir inventorizuoti įrangą
- Pažymėta QR kodu, kad būtų galima bet kuriuo metu pasiekti vartotojo vadovą
- Prie kiekvieno gaminio pridedamas bandymo 2.2 sertifikatas ir atitikties deklaracija
- 14 kalbų vartotojo vadovas
- QR kodas prieigai prie daugiakalbių vartotojo vadovų vienoje vietoje ... [Read more](#)

Medžiaga: Tvirta plieninė konstrukcija

Žymėjimas: CE žymėjimas, POWERTEX, modelis, WLL, pagaminimo data ir serijinis Nr. CE, UKCA


Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C

Padengimas: Raudonai dažytas

Atsargos koeficientas: 5:1

Montažinis blokas su kabliu POWERTEX PSBH-S2

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	RDA t	Skriemulio Ø (mm)	Skriemulio Ø (in)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Svoris kg
424100200600	PSBH-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	305	82	70	98	38	83	113	5.3-5.5	58	75	3,9
424100400600	PSBH-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	353	120	70,5	122	50	103	140	6.8-7.15	90	115	6,3
424100400605	PSBH-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	432	160	70,5	122	50	108	145	9.98-10.45	120	150	9,8
424100800600	PSBH-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	550	210	94	162	60	141	198	11.55-12.1	165	200	19
424101200600	PSBH-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	750	260	115	228	85	216	294	13.65-14.3	205	250	43,8
424101500600	PSBH-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	673	210	102	228	85	203	274	12.60-13.2	160	200	33
424101500605	PSBH-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	813	310	133	228	85	215	290	13.65-14.3	250	300	59
424102200600	PSBH-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	960	365	140	280	106	240	333	16.8-17.6	295	350	99