Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Užpilamas antgalis uždaro tipo CSS

**Produkto informacija**



**Bendra informacija:** Kaltinio plieno kilpos tipo užpilamas antgalis. Užliejamas su WIRELOCK komponentiniu mišiniu.

Nuo CSS 296 iki CSS 201 galimi tik cinkuoti.

... *Read more*

**Medžiaga:** Grūdintas lietinis plienas.
**Žymėjimas:** CE žymėjimas
**Temperatūros diapazonas:** - nuo 40 ° C iki + 110 ° C - naudojant aukštesnėje temperatūroje, sumažinant LGN.
**Padengimas:** Karštas cinkavimas (G) arba dažytas (P)
**Dėmesio:** Visada palyginkite antgalio ir plieno lyno trūkimo ribas.


**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Užpilamas antgalis uždaro tipo CSS

## Techninis eskizas



## Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno diametras mm | Min. trūkimo riba t t | Padengimas | Spiralinio lyno Ø mm | A mm | B mm | C mm | Ø H mm | K mm | T mm | TA mm mm | TL mm mm | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122100700182 | 6-7 | 8 | Galvanized | - | 50 | 40 | 11 | 9,1 | 22 | 13 | 37 | 101 | 0,3 |
| 122101000182 | 8-10 | 12 | Galvanized | - | 57 | 48 | 14 | 12,6 | 25 | 18 | 43 | 119 | 0,5 |
| 122101300182 | 11-13 | 20 | Galvanized | - | 64 | 59 | 17,5 | 14,6 | 30 | 23 | 51 | 140 | 0,7 |
| 122101600182 | 14-16 | 25 | Galvanized | 13 | 76 | 65 | 21 | 18,1 | 36 | 26 | 67 | 162 | 1,4 |
| 122101900182 | 18-19 | 40 | Galvanized | 14-16 | 89 | 78 | 27 | 21,9 | 42 | 32 | 76 | 194 | 2,2 |
| 122102200185 | 20-22 | 55 | Dažytas | 18-19 | 101 | 90 | 33 | 24,9 | 47 | 38 | 92 | 224 | 3,8 |
| 122102200182 | 20-22 | 55 | Galvanized | 18-19 | 101 | 90 | 33 | 24,9 | 47 | 38 | 92 | 224 | 3,8 |
| 122102600185 | 23-26 | 75 | Dažytas | 20-22 | 114 | 103 | 36 | 28,8 | 57 | 44 | 104 | 253 | 5,4 |
| 122102600182 | 23-26 | 75 | Galvanized | 20-22 | 114 | 103 | 36 | 28,8 | 57 | 44 | 104 | 253 | 5,4 |
| 122103000185 | 27-30 | 90 | Dažytas | 23-26 | 127 | 116 | 39 | 32,9 | 65 | 51 | 114 | 282 | 7 |
| 122103000182 | 27-30 | 90 | Galvanized | 23-26 | 127 | 116 | 39 | 32,9 | 65 | 51 | 114 | 282 | 7 |
| 122103600185 | 31-36 | 125 | Dažytas | 27-28 | 139 | 130 | 43 | 39,2 | 71 | 57 | 126 | 312 | 10 |
| 122103600182 | 31-36 | 125 | Galvanized | 27-28 | 139 | 130 | 43 | 39,2 | 71 | 57 | 126 | 312 | 10 |
| 122103900185 | 37-39 | 150 | Dažytas | 30-32 | 152 | 155 | 51 | 42,5 | 81 | 63 | 136 | 358 | 13 |
| 122103900182 | 37-39 | 150 | Galvanized | 30-32 | 152 | 155 | 51 | 42,5 | 81 | 63 | 136 | 358 | 13 |
| 122104200185 | 40-42 | 170 | Dažytas | 33-35 | 165 | 171 | 54 | 45,5 | 83 | 70 | 146 | 390 | 17 |
| 122104200182 | 40-42 | 170 | Galvanized | 33-35 | 165 | 171 | 54 | 45,5 | 83 | 70 | 146 | 390 | 17 |
| 122104800185 | 43-48 | 225 | Dažytas | 36-40 | 190 | 198 | 55 | 52,5 | 93 | 76 | 171 | 443 | 26 |
| 122104800182 | 43-48 | 225 | Galvanized | 36-40 | 190 | 198 | 55 | 52,5 | 93 | 76 | 171 | 443 | 26 |
| 122105400185 | 49-54 | 280 | Dažytas | 42-45 | 216 | 224 | 62 | 59,1 | 100 | 82 | 193 | 502 | 37 |
| 122105400182 | 49-54 | 280 | Galvanized | 42-45 | 216 | 224 | 62 | 59,1 | 100 | 82 | 193 | 502 | 37 |
| 122106000185 | 55-60 | 360 | Dažytas | 46-48 | 228 | 247 | 73 | 65,1 | 112 | 92 | 216 | 548 | 50 |


© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Užpilamas antgalis uždaro tipo CSS

## Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno diametras mm | Min. trūkimo riba t t | Padengimas | Spiralinio lyno Ø mm | A mm | B mm | C mm | Ø H mm | K mm | T mm | TA mm mm | TL mm mm | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122106000182 | 55-60 | 360 | Galvanized | 46-48 | 228 | 247 | 73 | 65,1 | 112 | 92 | 216 | 548 | 50 |
| 122106800185 | 61-68 | 425 | Dažytas | 50-54 | 248 | 270 | 79 | 73,4 | 140 | 102 | 241 | 257 | 66 |
| 122106800182 | 61-68 | 425 | Galvanized | 50-54 | 248 | 270 | 79 | 73,4 | 140 | 102 | 241 | 257 | 66 |
| 122107500185 | 69-75 | 460 | Dažytas | 56-62 | 279 | 286 | 79 | 79,4 | 159 | 124 | 273 | 644 | 91 |
| 122107500182 | 69-75 | 460 | Galvanized | 56-62 | 279 | 286 | 79 | 79,4 | 159 | 124 | 273 | 644 | 91 |
| 122108000185 | 76-80 | 560 | Dažytas | 64-67 | 315 | 298 | 83 | 88,2 | 171 | 133 | 292 | 696 | 117 |
| 122108000182 | 76-80 | 560 | Galvanized | 64-67 | 315 | 298 | 83 | 88,2 | 171 | 133 | 292 | 696 | 117 |
| 122108600185 | 81-86 | 625 | Dažytas | 69-76 | 330 | 311 | 102 | 92,4 | 184 | 146 | 311 | 743 | 125 |
| 122108600182 | 81-86 | 625 | Galvanized | 69-76 | 330 | 311 | 102 | 92,4 | 184 | 146 | 311 | 743 | 125 |
| 122109300185 | 87-93 | 720 | Dažytas | 78-86 | 356 | 330 | 102 | 98,8 | 197 | 159 | 330 | 788 | 176 |
| 122109300182 | 87-93 | 720 | Galvanized | 78-86 | 356 | 330 | 102 | 98,8 | 197 | 159 | 330 | 788 | 176 |
| 122110200185 | 94-102 | 875 | Dažytas | 88-96 | 381 | 356 | 108 | 107,8 | 216 | 178 | 362 | 845 | 228 |
| 122110200182 | 94-102 | 875 | Galvanized | 88-96 | 381 | 356 | 108 | 107,8 | 216 | 178 | 362 | 845 | 228 |
| 122111500185 | 108-115 | 1 200 | Dažytas | 98-110 | 450 | 425 | 125 | 129,5 | 235 | 190 | 405 | 1 000 | 323 |
| 122111500182 | 108-115 | 1 200 | Galvanized | 98-110 | 450 | 425 | 125 | 129,5 | 235 | 190 | 405 | 1 000 | 323 |
| 122113000185 | 120-130 | 1 400 | Dažytas | 112-124 | 500 | 525 | 125 | 147,1 | 260 | 200 | 450 | 1 150 | 447 |
| 122113000182 | 120-130 | 1 400 | Galvanized | 112-124 | 500 | 525 | 125 | 147,1 | 260 | 200 | 450 | 1 150 | 447 |
| 122114000185 | 135-140 | 1 600 | Dažytas | 125-132 | 540 | 495 | 150 | 153,9 | 290 | 220 | 520 | 1 185 | 645 |
| 122114000182 | 135-140 | 1 600 | Galvanized | 125-132 | 540 | 495 | 150 | 153,9 | 290 | 220 | 520 | 1 185 | 645 |
| 122115300185 | 142-153 | 2 000 | Dažytas | 133-143 | 585 | 530 | 170 | 171,1 | 305 | 240 | 545 | 1 285 | 741 |
| 122115300182 | 142-153 | 2 000 | Galvanized | 133-143 | 585 | 530 | 170 | 171,1 | 305 | 240 | 545 | 1 285 | 741 |
| 122116500185 | 154-165 | 2 220 | Dažytas | 144-154 | 630 | 565 | 175 | 185,1 | 330 | 250 | 575 | 1 370 | 860 |
| 122116500182 | 154-165 | 2 220 | Galvanized | 144-154 | 630 | 565 | 175 | 185,1 | 330 | 250 | 575 | 1 370 | 860 |
| 122117800185 | 166-178 | 2 500 | Dažytas | 155-166 | 680 | 590 | 180 | 199,1 | 330 | 270 | 595 | 1 450 | 985 |
| 122117800182 | 166-178 | 2 500 | Galvanized | 155-166 | 680 | 590 | 180 | 199,1 | 330 | 270 | 595 | 1 450 | 985 |
| 122119100185 | 180-191 | 2 800 | Dažytas | 167-179 | 725 | 620 | 190 | 213 | 350 | 290 | 625 | 1 535 | 1 183 |
| 122119100182 | 180-191 | 2 800 | Galvanized | 167-179 | 725 | 620 | 190 | 213 | 350 | 290 | 625 | 1 535 | 1 183 |
| 122120400185 | 192-204 | 3 200 | Dažytas | 180-191 | 775 | 650 | 210 | 228,5 | 395 | 305 | 690 | 1 635 | 1 487 |
| 122120400182 | 192-204 | 3 200 | Galvanized | 180-191 | 775 | 650 | 210 | 228,5 | 395 | 305 | 690 | 1 635 | 1 487 |

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved