

Lyninė traukimo gervė

Produkto informacija



RVT1500S 494500750010

Aukštos kokybės traukimo gervė profesionaliam naudojimui su krypties keitikliu ir automatinio frikciniu stabdžiu, veikiančiu abiem kryptimis. Su viengubo ir dvigubo lyno konvertuojama konfigūracija. Traukos galia yra 0,75 t, o bendras ilgis apie 2,7m. Jei trosas prie rėmo tvirtinamas kabliu, jėga padvigubėja, tuomet traukimo galia yra 1,5 t, o bendras ilgis apie 1,6 m. Rankeną galima pasukti 360 laipsnių kampu.

RVT900 494500090010

Lengva, traukimo gervė, kuri traukia 2 t. Veikimas pagrįstas mechaniniu svirties stabdžiu be atbulinės eigos funkcijos.

RVT2000 494500200010

Traukimo gervė su viengubo ir dvigubo trosu konvertuojama konfigūracija. Traukimo galia yra 2 t, o ilgis apie 3 m. Jei trosas prie rėmo tvirtinamas kabliu, t.y. dvigubas, tada traukimo galia yra 4 t, o ilgis apie 1,5 m. Veikimas pagrįstas mechaniniu svirties stabdžiu be atbulinės eigos funkcijos.

... [Read more](#)

Lyninė traukimo gervė

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno Ø mm	Lyno ilgis m	Darbinis ilgis m	Traukimo galia t	Minimalus aukštis mm	Svoris kg
4945RVT900	RVT900	4,8	1,4	1,8	2	550	3,5
4945RVT2000	RVT2000	5	3,0 / 1,5	3,5 / 2,05	2 / 4	650	4,5
4945RVT1500S	RVT1500S	6	2,4 / 1,2	2,7 / 1,6	0,75 / 1,5	-	4,6