

Horizontalaus kėlimo griebtuvas TNMH

Produkto informacija



Visų nesilenkiančių plokščių ir konstrukcijų horizontaliam kėlimui ir transportavimui nepapaliekant žymių, neįbrėžiant ir nepažeidžiant medžiagos paviršiaus. Puikiai tinka kelti tokioms medžiagoms kaip (nerūdijantis) plienas, aliuminis, natūralus akmuo, kompozitai, dažytos medžiagos, medis, stiklas, plastikas ir kt. Galimi žiočių angų dydžiai: nuo 0 iki 50 mm

Savybės:

- Užgriebimo plokštė padengta specialiu aukštos kokybės spaudimui atspariu audiniu
- Kompaktiška konstrukcija ir didelė keliamoji galia
- Lengva konstrukcija patogiam valdymui
- Tvirtas, sunkioms apkrovoms pritaikytas suvirintas korpusas

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., WLL, užgriebimas mm.


Temperatūros diapazonas: - 40°C iki +50°C.

Standartas: EN 13155

Pastaba: Būtina naudoti poromis

Horizontalaus kėlimo griebtuvas TNMH

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	Hmm mm	S mm	Tmm mm	Umm mm	Vmm mm	Wmm mm	X (mm) mm	Y (mm) mm	Svoris kg
502100100251610	1 TNMH	1	0-25	10	94	20	155	140	15	65	15	2,4
502100200451610	2 TNMH	2	0-45	15	151	30,5	267	225	23	90	15	7,5
502100300451610	3 TNMH	3	0-45	15	151	30,5	271	225	20	90	15	8,3
502100400501610	4 TNMH	4	0-50	17,5	161	30,5	300	250	20	115	30	13
502100600501610	6 TNMH	6	0-50	17,5	161	30,5	306	250	25	130	30	18