

Vertikalus griebtuvas TCK

Produkto informacija



Vertikaliam konstrukcijų kėlimui ir transportavimui, kur kaip rėmas naudojamas kvadratinis vamzdis, pvz. mobilieji įrenginiai ir kt. Jei griebtuvas apkraunamas, kumšteliai išsitrauks į šoną ir įsikibs į kvadratinio vamzdžio šonus.

Savybės:

- Dėl kompaktiškos konstrukcijos griebtuvas neužims daugiau vietos nei kvadratinio vamzdžio matmenys
- Įrengtas šarnyrinė kėlimo kilpa, užtikrinantis didesnę kėlimo lankstumą (maks. 30°)
- Standartiškai su 2 aukšto sukibimo ašimis, kad suspaudimo jėga būtų ypač galinga
- Specialus fiksavimo įrenginys užtikrina saugų ir lengvą naudojimą
- Lengvas, kad būtų patogų naudoti

... [Read more](#)


Žymėjimas: CE žymėjimas, Modelis, Nr., WLL, užgriebimas mm.

Pastaba: Medžiagos plokštės paviršiaus kietumas turi būti maks. Hrc 37/345 Hb

Dėmesio: Min . apkrova 10% maksimalios apkrovos WLL

Vertikalus griebtuvas TCK

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	U mm	X mm	H mm	T mm	Y mm	V mm	Svoris kg
502100300701670	3 TCK	3	62-70	449	60	200	70	16	100	6,9