

Mechaninis domkratas POWERTEX PRJ-S2

Produkto informacija



POWERTEX

[POWERTEX](#) PRJ-S2 mechaninis domkratas tinka dirbti tiek vertikaloje, tiek horizontalioje padėtyje.

Domkratai yra patvarūs, lengvai ir saugiai valdomi.

Savybės:

- Saugus - kiekvienas domkratas patikrintas 1,25 x WLL apkrova prieš pristatant iš gamyklos
- Labai stabilus - dėka didelio pagrindo
- Su dvigubomis stabdžių kaladėlėmis
- Patvarus – plieninis korpusas, apsaugantis viduje esančias mechanines dalis
- Patvarios – mechaninės dalys, pagamintos iš grūdinto ir grūdinto legiruotojo plieno
- Ergonomiška sulankstoma rankena
- Padengta milteliniais dažais (be chromo 6)
- Įrengtas RFID (lustas), kad būtų lengva aptarnauti, tikrinti ir valdyti įrangą
- 2.2 bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija, pristatoma su kiekvienu domkratu
- 14 kalbų vartotojo vadovai
- QR kodas, leidžiantis vietoje pasiekti daugiakalbius vartotojo vadovus
- Atitinka mašinų direktyvą 2006/42/EB

[Trumpa informacija apie standartus](#)

... [Read more](#)

Medžiaga: Tvirtas plieninis korpusas su didele pagrindu.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, modelis, WLL, serijinis nr.


Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C

Padengimas: Miltelinis dažymas

Standartas: EN 1494

Mechaninis domkratas POWERTEX PRJ-S2

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Rankenos apkrova (N)	A mm	B x G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	K mm	T mm	Svoris kg
5205PRJS2015	1,5	PRJ-S2/1500KG	186	82	100x110	600-900	60-360	55	48	225	190	163	113	13,5
5205PRJS2030	3	PRJ-S2/3000KG	250	83	130x140	730-1080	70-420	60	45	250	200	197	127	21,2
5205PRJS2050	5	PRJ-S2/5000KG	245	106	140x170	730-1080	80-430	71	68	275	239	189	127	28,5
5205PRJS2100	10	PRJ-S2/10000KG	392	124	140x170	800-1210	85-495	86	76	300	293	250	248	46,8