

## Kėlimo kilpa POWERTEX LPD su ilgu varžtu

### Produkto informacija



Pristatome [POWERTEX](#) kėlimo kilpą LPD su išnešta (šonine) užkabinimo kilpa ir ilgu varžtu. LPD -sprendimas pramonei, kuriai reikalingas tikslumas ir ilgaamžiškumas tvarkant įrangą. Pailginta varžto versija yra su ypač ilgu varžtu ir veržle, todėl tinka montuoti per skyles. Šis kėlimo varžtas sukonstruotas taip, kad pasisuktų 360 laipsnių kampu ir pasikreiptu iki 150 laipsnių, o tai siūlo įvairiapusį judesių diapazoną. Unikali konstrukcija pasižymi kaltiniu korpusu su dviem įspaustomis poveržlėmis ir varžtu su fiksavimo žiedu saugiam blokavimui. Didelė kaltinė D formos kilpa saugiai užfiksuota korpuse. Šešiakampė varžto galvutė skirta naudoti su įvairiais įrankiais. LPD yra tyliausias kėlimo varžtas asortimente, su spyruokle, kuri pašalina barškėjimą, todėl tinka vibruojančioms mašinoms ir transporto priemonėms. Spyruoklė taip pat leidžia palikti D formos žiedą vertikaliaje padėtyje. Ši versija turi standartinį ilgą varžtą, tačiau jį taip pat galima lengvai pakeisti į [standartinį Powertex LPD](#) varžtą.

#### Leidžiamos kėlimo kryptys:

- Tas pats WLL (apkrova) visomis kryptimis
- 360° pasukimas, 150° kilpos judėjimas nuo vertikalės
- LPD nėra skirta sukti esant apkrovai (vietoj to pasirinkite [LPB](#))

#### Savybės:

- Patvari apdaila: padengta PURE RED milteliniais dažais, LPD kėlimo kilpa išsiskiria savo patvarumu ir atsparumu korozijai.
- Atitiktis standartui: Pagaminta taip, kad atitiktų EN 1677-1 nurodytus bandymų reikalavimus, užtikrinant aukštus saugos ir kokybės standartus.
- Patikimas: suprojektuotas su ne mažesniu kaip 4 saugos koeficientu numatytomis apkrovos kryptimis ir taip užtikrina saugų kėlimą.

... [Read more](#)

**Savybės:** 360 laipsnių pasukamas, tylus, didelė kilpa, tvirtinimas per skylę

**Medžiaga:** Kaltas legiruotas plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, modelis, WLL ir partijos Nr.

**Temperatūros diapazonas:** -40° iki +200°C be įtakos WLL

**Padengimas:** Milteliniai dažai PURE RED


**Standartas:** EN 1677-1, AS 3776

**Pastaba:** Prieš naudodami peržiūrėkite WLL diagramą, kad naudotumėte tinkamą LPD

**Atsargos koeficientas:** 4:1

## Kėlimo kilpa POWERTEX LPD su ilgu varžtu

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Modelis	Užveržimo jėga Nm	E mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	N mm	L mm	S mm	SW mm	Svoris kg
4215LPDM8LB	0,3	M8	LPD-M8LB	30	64	34	37	42	14	98,5	57	31	42,5	6	13	0,5
4215LPDM10LB	0,63	M10	LPD-M10LB	60	80	34	37	44	14	98,5	57	31	40,5	6	16	0,5
4215LPDM12LB	1	M12	LPD-M12LB	100	104	34	37	45	14	98,5	57	31	39,5	8	18	0,6
4215LPDM16LB	1,5	M16	LPD-M16LB	150	128	34	37	48	14	98,5	57	31	36,5	10	24	0,7
4215LPDM20LB	2,5	M20	LPD-M20LB	250	160	50	54	58	16,5	143	82	45	68,5	12	30	1,7
4215LPDM24LB	4	M24	LPD-M24LB	400	192	50	54	61	16,5	143	82	45	65,5	14	36	2
4215LPDM30LB	5	M30	LPD-M30LB	500	240	60	65	82	22	170	99	59	66	17	46	4,1
4215LPDM36LB	8	M36	LPD-M36LB	800	288	77	85	104	27	226,5	123	69	95,5	22	55	7,6
4215LPDM42LB	15	M42	LPD-M42LB	1 500	336	95	104	117	36	257,5	158	98	104,5	22	65	14
4215LPDM48LB	20	M48	LPD-M48LB	2 000	384	95	104	120	36	257,5	158	98	101,5	27	75	16