



Grandininė talė POWERTEX PCB-S2 PHCA

Produkto informacija

Rankinė grandininė talė [Powertex](#) PCB-S2 aukštos kokybės talė, sukurta siekiant užtikrinti patvarumą, saugumą ir paprastą valdymą. Dėl ergonomiškos rankinės grandinės ir pažangių funkcijų šis grandininė talė užtikrina sklandų ir efektyvų kėlimą.

Produkto privalumai:

- **Padidintas saugumas:** kiekviena talė prieš išvažiuodamas iš gamyklos yra išbandytas dinaminiu apkrovos bandymu, kurio aprova 1,5 karto viršija leistiną darbinę apkrovą (WLL), taip užtikrinant maksimalų saugumą ir patikimumą. Talė aprūpinta gerai uždengtu automatiniu apkrovos reakcijos stabdžiu ir dviguba sauga su dviem stabdžių sklėsčiais ir keturiomis stabdžių spyruoklėmis, viršijančiomis EN 13157 reikalavimus. Kėlimo grandinė yra sukalibruota, patikrinta apkrovos bandymu ir atitinka EN 818-7 reikalavimus.
- **Sklandus ir efektyvus veikimas:** kompaktiška ir lengva konstrukcija kartu su adatiniais guoliais aprūpintu žvaigždute ir adatinių bei slydimo guolių palaikomu varančiuoju vėlienu užtikrina sklandų ir efektyvų veikimą. Tiksliai sukalibruota kėlimo grandinė užtikrina tylų ir sklandų veikimą.
- **Kokybiška kėlimo grandinė:** krovinio grandinė atitinka EN818-7 T(8) standartą ir yra cinkuota chromo 6 neturinčiu paviršiumi, kuris apsaugo ją nuo korozijos.
- **Lengvas padėties nustatymas ir saugūs kabliai:** abiejuose galuose esantys pasukami kabliai leidžia lengvai nustatyti padėtį. Kabliai suprojektuoti taip, kad perkrovos atveju atsilenktų, o ne lūžtų, taip padidinant saugumą. Tvirti plieniniai saugos sklėsčiai ir deformacijos kontrolės taškai, įkalti kablių šonuose, leidžia lengvai aptikti perkrovas.
- **Dokumentacija:** kiekviena talė turi RFID, kad būtų lengva aptarnauti ir patikrinti, o QR kodas suteikia prieigą prie daugiakalbių naudotojo vadovų vietoje. Prie kiekvieno keltuvo pridedamas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija, užtikrinanti atitiktį reikalavimams ir atsekamumą.
- **Galimos atsarginės dalys:** atsarginės dalys - kabliai, stabdžių diskai, apsauginiai liežuvėliai ir grandinės, yra lengvai prieinamos, užtikrinant efektyvę techninę priežiūrą ir remontą, ir taip, dar labiau pailginant keltuvo tarnavimo laiką.

Papildoma įranga:

- **Grandinės krepšys:** papildomam patogumui ir tvarkingumui galima įsigyti pasirinktą grandinės krepšį.
- **Apsauga nuo perkrovos (OLP):** riboja maksimalią rankinės grandinės veikimo jėgą, užtikrindamas saugias ir kontroliuojamas kėlimo operacijas.
- **Kėlimo aukštis:** galime komplektuojamas kėlimo aukštis pagal pageidavimą.
- **Blackline:** mūsų PCB-S2 Blackline serijoje siūlomi keltuvai su juodu korpusu ir grandinėmis – puikus pasirinkimas scenos darbams,

kur vertinama mažai šviesos atspindinti kėlimo įranga.

- **COROLIM®**: gali būti komplektuojama su COROLIM® kėlimo grandine.

Medžiaga: Patvari plieninė konstrukcija

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, WLL, grandinė, serijinis Nr., vartotojo vadovas/QR code

Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C

Padengimas: Raudonai milteliniu būdu dažytas korpusas ir cinkuoti komponentai

Standartas: EN 13157, EN 818-7

Pastaba: gali būti 7,5 t ir 10 t, komplektuojamos su apsauga nuo perkrovos

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Modelis	Kėlimo grandinė mm	Valdymo grandinė mm	Maks. valdymo jėga kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
500100030300670	0,25	3	1	PCB-S2/250KG PHCA	4,0 x 12,0	5,0 x 23,7	23,5	108	106	20	30	260	5,9	20
500100030600670	0,25	6	1	PCB-S2/250KG PHCA	4,0 x 12,0	5,0 x 23,7	23,5	108	106	20	30	260	6,4	20
500100050300670	0,5	3	1	PCB-S2/500KG PHCA	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8	5
500100050600670	0,5	6	1	PCB-S2/500KG PHCA	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	14	5
500100100300670	1	3	1	PCB-S2/1000KG PHCA	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7	5
500100100600670	1	6	1	PCB-S2/1000KG PHCA	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	16,95	5
500100200600670	2	6	1	PCB-S2/2000KG PHCA	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185	175	35	49	385	19,5	5
500100300600670	3	6	2	PCB-S2/3000KG PHCA	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220	158	37	50	510	28,9	20
500100500600670	5	6	2	PCB-S2/5000KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	255	183	43	60	615	45,05	5

Techninis eskizas

