



## Suspaudikliai POWERTEX EUREKA

### Produkto informacija

Plieno lyno suspaudikliai [Powertex](#) EUREKA yra didelio našumo, skirti kėlimo darbams ir išbandyti pagal EN 13411-5 standartus. Šis suspaudiklis skirtas naudoti su plieno lynais 6x19 (M) ir 6x36 klasių bei įprastais 8x19 klasės plieno lynais, kurių stipris iki 1960 N/mm<sup>2</sup>, tiek su organine, tiek ir su plienine šerdimis. Tai patikimas ir efektyvus saugus tvirtinimo būdas.

#### Produkto savybės:

- **Didelė apkrova:** Tinkamai užspaustas EUREKA suspaudiklis gali atlaikyti iki 90 % plieno lyno minimalios trūkimo apkrovos (MBL), taip užtikrindamas tvirtą ir patikimą veikimą.
- **Saugus ir patikimas:** Sukurtas taip, kad būtų užtikrinta didelė trintis tarp lyno ir suspaudiklio, užtikrinant saugų laikymą kėlimo metu.
- **Greitas ir paprastas naudojimas:** Saugiam surinkimui reikia tik dviejų suspaudiklių, o greitam montavimo procesui nereikia veržlių, todėl jis yra saugus, patogus naudoti ir efektyvus.
- **Mažas priežiūros poreikis:** cinkuotas, o varžtai – dakrotizuoti, todėl užtikrinama maža priežiūra ir ilgaamžiškumas.
- **Universalus pritaikymas:** tinka statiniams kroviniams kabinti ar vienkartiniais kėlimo darbams, jei juos įvertina kompetentingas asmuo, atsižvelgdamas į tinkamus saugos veiksnius.
- **Medžiaga ir konstrukcija:**
  - o Korpusas: Kaltas iš nesenstančio anglinio plieno
  - o Varžtas: Šešiakampis varžtas, pagamintas iš 40Cr 12.9 klasės, užtikrinantis tvirtumą ir patikimumą
- **Suderinamumas:** Sukurtas naudoti su 6 arba 8 gijų plieno lynais su plienine arba organine šerdimi, kurių tempiamasis stipris yra iki 1960 N/mm<sup>2</sup>.
- **Visiškas atsekamumas:** Kiekvienas suspaudiklis pažymėtas „Powertex“ prekės ženklu, dydžiu ir partijos numeriu, užtikrinančiu atsekamumą iki gamybos ir žaliavų.

**Žymėjimas:** Powertex, EUREKA, dydis ir partijos nr.

**Padengimas:** 5-6: cinkuota elektrocinku, 8-16 karštai cinkuota

**Pastaba:** Nerekomenduojama naudoti su kompaktiniais, kaitais arba plastikais dengtais plieniniais lynais. Be to, šie suspaudikliai netinka naudoti su spiraliniais lynais.

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Min. kiekis kėlimo darbams	Užveržimo jėga Nm	Rope Ø inch	Lyno Ø mm	D mm	L mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
121100500340	EUREKA-5	4-5	2	6	3/16	5	22	27	0,07	2
121100600340	EUREKA-6	6	2	15	1/4	6	28	40	0,14	2
121100800340	EUREKA-8	8	2	18	5/16	6	32	48	0,24	2
121101000340	EUREKA-10	9-10	2	30	3/8	8	42	61	0,52	2
121101100340	EUREKA-11	11	2	30	7/16	8	42	61	0,52	2
121101300340	EUREKA-13	12-13	2	70	1/2	10	46	80	0,8	20
121101400340	EUREKA-14	14	2	70	9/16	10	55	105	1,15	20
121101600340	EUREKA-16	15-16	2	115	5/8	12	60	97	1,7	20

## Techninis eskizas

