

Svirtinė talė POWERTEX PLH-S2 PHCA

Produkto informacija



Svirtinė talė [Powertex](#) PLH-S2 aukštos kokybės talė, sukurta ilgaamžiškam, saugiam ir lengvam valdymui. Ergonomiška svirtis ir papildomos saugos funkcijos užtikrina sklandų ir efektyvų kėlimą.

Produkto privalumai:

- **Padidintas saugumas:** kiekviena talė prieš išvažiuodamas iš gamyklos yra išbandytas dinaminio apkrovos bandymu, kurio apkrova 1,5 karto viršija leistiną darbinę apkrovą (WLL), taip užtikrinant maksimalų saugumą ir patikimumą. Talė aprūpinta gerai uždengtu automatiniu apkrovos reakcijos stabdžiu ir dviguba sauga su dviem stabdžių skląščiais ir keturiomis stabdžių spyruoklėmis, viršijančiomis EN 13157 reikalavimus. Kėlimo grandinė yra sukalibruota, patikrinta apkrovos bandymu ir atitinka EN 818-7 reikalavimus.
- **Sklandus ir efektyvus veikimas:** kompaktiška ir lengva konstrukcija kartu su adatiniais guoliais aprūpintu žvaigždute ir adatinių bei slydimo guolių palaikomu varančiuoju velenu užtikrina sklandų ir efektyvų veikimą. Tiksliai sukalibruota kėlimo grandinė užtikrina tylų ir sklandų veikimą.
- **Kokybiška kėlimo grandinė:** krovinio grandinė atitinka EN818-7 T(8) standartą ir yra cinkuota chromo 6 neturinčiu paviršiumi, kuris apsaugo ją nuo korozijos.
- **Lengvas padėties nustatymas ir saugūs kabliai:** abiejuose galuose esantys pasukami kabliai leidžia lengvai nustatyti padėtį. Kabliai suprojektuoti taip, kad perkrovos atveju atsilenktų, o ne lūžtų, taip padidinant saugumą. Tvirti plieniniai saugos skląščiai ir deformacijos kontrolės taškai, įkalti kablių šonuose, leidžia lengvai aptikti perkrovas.
- **Dokumentacija:** kiekviena talė turi RFID, kad būtų lengva aptarnauti ir patikrinti ... [Read more](#)

Medžiaga: Patvari plieninė konstrukcija

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, WLL, grandinė, serijinis Nr., vartotojo vadovas/QR code

Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C

Padengimas: Raudonai miltelininiu būdu dažytas korpusas ir cinkuoti komponentai

Standartas: EN 13157, EN 818-7

Atsargos koeficientas: 4:1

Svirtinė talė POWERTEX PLH-S2 PHCA

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/u	Modelis	Kėlimo grandinė mm	Maks. valdymo jėga kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Svoris kg
500500030150880	0,25	1,5	1	PLH-S2/250KG PHCA	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7
500500030300880	0,25	3	1	PLH-S2/250KG PHCA	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,23
500500050150880	0,5	1,5	1	PLH-S2/500KG PHCA	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2
500500050300880	0,5	3	1	PLH-S2/500KG PHCA	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,95
500500080150880	0,8	1,5	1	PLH-S2/800KG PHCA	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6
500500080300880	0,8	3	1	PLH-S2/800KG PHCA	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6
500500160150880	1,6	1,5	1	PLH-S2/1600KG PHCA	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11
500500160300880	1,6	3	1	PLH-S2/1600KG PHCA	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6
500500320300880	3,2	3	1	PLH-S2/3200KG PHCA	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	23,2
500500630300880	6,3	3	2	PLH-S2/6300KG PHCA	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2
500500900300880	9	3	3	PLH-S2/9000KG PHCA	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	60